

## Kloropren slanger og tyller

Kloropren slange er velegnet til aggressive miljøer indenfor automotive, luftfart, massetransport samt militær. Da materialet er yderst elastisk, kan det ekspanderes mere end 500 % i montage og 200 % i kontinuert anvendelse. For at spare montagetid anbefales det at anvende NA værktøj (se kapitel 6.3) kombineret med Hellerine smørremiddel (se kapitel 2.3)


### Egenskaber og fordele

- Højelastisk slange skåret i tyller
- Udvidelsesfaktor til 500 %
- Dækker mange kabeldiametre med en størrelse
- Fås i afskårne længder



Helsyn H kloroprentyller: meget fleksible og lette at montere.

### Helsyn H



<b>MATERIALE</b>	Kloropren (CR)
<b>Driftstemperatur</b>	-65 °C til +95 °C, kortvarig 120 °C
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Iht. UL94 HB
<b>Elastisitet</b>	min. 500%



TYPE	Ø D	Væg (WT)	Bundt Ø max.	Rulle	Enhed	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
H12BKX100M	1,2	0,80	2,0	100 m	100 m	Sort (BK)	35	5022660687631	608-01200
H15BKX100M	1,5	0,80	3,0	100 m	100 m	Sort (BK)	35	5022660687648	608-01201
H25BKX100M	2,5	0,80	4,0	100 m	100 m	Sort (BK)	36;39	5022660687655	608-01203
H30BKX100M	3,0	0,80	6,0	100 m	100 m	Sort (BK)	36;39	5022660687662	608-01204
H40BKX100M	4,0	1,00	8,0	100 m	100 m	Sort (BK)	36;39	5022660687679	608-01205
H50BKX100M	5,0	1,05	9,0	100 m	100 m	Sort (BK)	36;39	5022660687686	608-01206
H75BKX25M	7,5	1,25	13,0	25 m	25 m	Sort (BK)	37;39-40	5022660687693	608-01207

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.




TYPE	Ø D	Væg (WT)	Bundt Ø max.	L (L)	Enhed	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
H12X20BK	1,2	0,80	2,0	20,0	1.000 Stk.	Sort (BK)	35	5022660690778	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	3,0	20,0	1.000 Stk.	Sort (BK)	35	5022660690792	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	4,0	25,0	1.000 Stk.	Sort (BK)	36;39	5022660690846	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	6,0	25,0	1.000 Stk.	Sort (BK)	36;39	5022660690884	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	8,0	30,0	500 Stk.	Sort (BK)	36;39	5022660690990	600-02947
H50X25BK	5,0	1,05	9,0	25,0	500 Stk.	Sort (BK)	36;39	5022660690976	600-02949
H75X30BK	7,5	1,25	13,0	30,0	250 Stk.	Sort (BK)	37;39-40	5022660687761	600-02198

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



## Kloropren slanger og tyller

### Helsyn TH



Kloropren tylle

TYPE	Ø D	Væg (WT)	Bundt Ø max.	Rulle	Enhed	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
TH100BKX25M	10,0	1,00	20,0	25 m	25 m	Sort (BK)	37;39-40	5022660687709	608-01208
TH120BKX25M	12,0	1,00	23,0	25 m	25 m	Sort (BK)	38-39;41	5022660687716	608-01209
TH140BKX20M	14,0	1,10	25,0	20 m	20 m	Sort (BK)	38-39;41	5022660687723	608-01210
TH170BKX20M	17,0	1,20	28,0	20 m	20 m	Sort (BK)	38-39;41	5022660687730	608-01202

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



TYPE	Ø D	Væg (WT)	Bundt Ø max.	L (L)	Enhed	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
TH100X35BK	10,0	1,00	20,0	35,0	100 Stk.	Sort (BK)	37;39-40	5022660687778	600-02493
TH120X50BK	12,0	1,00	23,0	50,0	100 Stk.	Sort (BK)	38-39;41	5022660687792	600-02495
TH140X50BK	14,0	1,10	25,0	50,0	100 Stk.	Sort (BK)	38-39;41	5022660687808	600-02496
TH170X50BK	17,0	1,20	28,0	50,0	100 Stk.	Sort (BK)	38-39;41	5022660687815	600-02497

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Anbefalet værktøjer						
	35	36	37	39	40	41
	NA0/1	NA1K/3	NA4/5	VA2.5/5	VA2.5/5+8	VA2.5/5+18
	562	562	562	563	563	563

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.