

Vägladd Ysta YVL 200, 3-punktsupphängd



Användningsområde:

- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfordelning

En stark och robust vägladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålqualität. Arbetsbredd 2,0 meter. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. HB500) och det bakre är slätt (kval. Domex500). Mekanisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen. Monteras i traktorns lyftarmar. 2 st betongvikter ingår. Vägladden kan extrautrustas med hydraulisk inställning av skärvinkel och strängspidare som kan eftermonteras.



Beskrivning	YVL 200
Modell	3-punktsupphängd
Arbetsbredd (m)	2,0
Längd exkl. strängspidare/inkl. strängspidare (m)	3,8/4,6
Vikt inkl. betongvikter, exkl. strängspidare (kg)	625
Däckstorlek	16.5x6.50-8/6
Inställning av skärvinkel	Mekanisk

Extrautrustning

Strängspidare (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag)

Hydraulisk inställning av skärvinkel (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)