

ND CleanBox 800

Overfladedesinfektion

Anvendelsesområder:

- Forbrugsvarer, emballage, elektronik, værktøj

Til brug i:

• Renrum	• Produktionslokaler
• Højstatusstalde	• Rene lagerrum
• Adgangssluser	• Tappehaller
• Opskæringsrum	



Beskrivelse:

Varesluse til desinfektion af løsdele placeres mellem beskidt og ren side. Objektet placeres i boksen på risten fra beskidt side. Når døren lukkes, starter der automatisk en sekvens. Objektet belyses i en fastsat tid (ca. 120 sek.) Når sekvensen er færdig, kan døren åbnes på ren side. Kun en dør kan være åben ad gangen.

Teknisk data:

• Produktnavn	ND CleanBox 800	• Buelængde	767 mm
• Anvendelse	Overfladedesinfektion	• Total længde	800 mm
• Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering	• Total bredde	800 mm
• Omgivelsestemp.	20-40°C	• Total højde	800 mm
• Antal lamper	4	• Vægt	70 kg.
• IP		• UVC dosis*)	940 µW/cm ²
• Elektrisk Info	230 V – 4 x 90 W	• Kabinet	Rustfri stål 304

*) UVC-dosis er målt på 100 cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.

Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen. Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.