

KVD KONDENSEMHÆTTE

Med integreret lavimpulserstatningsluft og høj hygiejnesikkerhed



For opvaskeområder
Minimerer
kondensering
i kanalerne



Erstatningsluft i fronten
Bedre
opfangning og
komfort



T.A.B.™ Teknologi
Hurtig måling af
luftmængder

BESKRIVELSE

Halton KVD kondensemhætter er fraluftsemhætter specielt udviklet til udsugning over opvaskere med en integreret enhed til erstatningsluft på fronten. Halton KVD kondensemhætter har pralplader til at separere vanddampen fra fraluften.

- Bedste hygiejne pga. mindre kondensering i fraluftskanalerne
- Nem rengøring: Færre dele og samlinger. Synlige dele udført i rustfrit stål (AISI 304)
- Bedre opfangning og komfort pga. erstatningsluft med lav hastighed i fronten
- Hurtig og let opstart. Emhætter leveres "klar til installation", inkl. alt tilbehør i form af lysarmatur, indreguleringsmålestudser (T.A.B.™) og manuelle regulerings-spjæld til hurtig indregulering på stedet
- Overholder kravene i ventilationsnormen DS447

PLACERING AFTILSLUTNINGER (mm)

Dimensionerne herunder gælder kun for modulektioner. Større emhætter sammenbygges af flere sektioner, hvilket gør både transporten og håndteringen på byggepladsen lettere.

Antallet af tillufts- og fraluftstilslutninger dimensioneres i forhold til modulernes længde og beregningen af luftmængder i tilknytning til køkkenudstyret.

L	M	N
1000	-	500
1500	375	750
2000*	500	1000
2500*	500	1250
3000*	500	1500

* Ved emhætter længere end 2100 mm, leveres pralpladerne i to dele

VÆGT (h=555 mm, kg)

L/B	1100	1300	1500	1700	1900
1000	73	76	79	82	85
1500	83	86	89	92	95
2000	99	104	108	112	116
2500	111	117	121	126	131

