

Sopvals Ysta´ SV 130 - 180



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägesfäste
- 3 stödhjul
- Sicksackborst

Hydraulisk sopvals från Padagas för montering i 3-punktsfäste, alternativt med flytlägesfäste. Avsedd för frontmontering på traktorer, frontlastare och kompaktlastare såsom Bobcat, Avant, Schäffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytlägesfäste gör att sopvalsens följer markens ojämnheter. Sopvalsens drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln, 3 st justerbara stödhjul och reversibel borstriktnings är standard. Kan även användas/köras utan front-hjul. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta´ sopvalsar är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning	SV 130	SV 150	SV 180
Arbetsbredd (m)	1,3	1,5	1,8
Total bredd (m)	1,6	1,8	2,1
Höjd exkl. fästкроkar (m)	0,8	0,8	0,8
Längd exkl. fästкроkar (m)	1,8	1,8	1,8
Vikt exkl. fäste (kg)	130	140	170
Borst Ø (mm)/antal (st)	520/26	520/30	520/36
Antal oljemotorer/Oljebehov (l/min), vid 180 Bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min)/Oljetryck (Bar)	60/180	60/180	60/180

Extrautrustning

Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)

3-punktsfäste utan flytläge

Fäste inkl. flytläge som t.ex. Schäffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Trima, Atlas,

Wille, Weidemann, Avant, Kramer

Vattensystem komplett med tank (150 l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24 V)

Hydraulisk sidoborst Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborst)