

Økonomi

- Færre udgifter til transport og opbevaring
- Ingen yderlige omkostninger
- Prisvenlige
- Fleksible leveringer

Kvalitet

- Høj densitet trods lav vægt
- Stabile og transportsikre
- Lav egenvægt
- Ingen splinter, løse søm m.m.
- Lukket base forhindrer skidt fra neden
- Krympe- og strækfilm venlig

Eksport

- Certificeret i henhold til IPPS- ISPM 15 standard
- Ingen krav til varmebehandling
- Problemfri eksport til Kina, Australien, USA, Canada, Mexico, Brasilien, Chile, Syd Korea etc.
- Eksport certifikater kan rekvireres gratis
- ISO Container tilrettede størrelser
- Letvægtpalle for billigere luftfragt

Miljø

- Produceret af rest fra savmøller og skovbrug
- Se mere på www.pefc.co.uk

Genbrug

- Kan genanvendes
- BIO nedbrydelig
- Kan genanvendes som jord substrat



INKA-palle type F 11



INKA-palle type F 8LF



INKA-palle type F 76



INKA-palle type F 64



INKA-palle type F 44



Type	Dimensioner	Max. Dynamisk belastning*	
		Standard	Forstærket
F 44/46	600 x 400 mm	250 kg.	
F 36	800 x 400 mm	500 kg.	1000 kg.
F 64/66	800 x 600 mm	500 kg.	1000 kg.
F 76	1140 x 760 mm	900 kg.	1250 kg.
F 86	1200 x 800 mm	250 kg.	
F 8 - 5	1200 x 800 mm	600 kg.	
F 8 LF	1200 x 800 mm	900 kg.	1250 kg.
F 10 - 4	1200 x 1000 mm	600 kg.	
F 10	1200 x 1000 mm	900 kg.	1250 kg.
F 11	1140 x 1140 mm	900 kg.	1250 kg.