

Disse produkter kan være interessante for Dem

### COSMOFEN DUO-1651

2-komponent PUR lim

Flamme resistent tixotropisk lim jf. IMO-FTP-Code\* med hård og sej limninger, gab-fyldende, i tandem patron, nem at påføre med blendedysen, med kontrolleret limfuge hærdning, feks. ved store og kraftige limfuger, pot life (blandet) 180 min .

\* Certificeret af "the German Seamen's Accident Prevention and Insurance Association", SEE-BG, hjul mærket og U.S. Coast Guard Authorization.

Emballage 855g tandem patron

Farve beige

### COSMOPUR 850-1650/805

2-komponent PUR lim

Flamme-resistent, flydende semi hård flade lim,\* pot life 240 min (blandet).

\* jf. kravne i IMO-FTP-Code part 5.

Bindemiddel:  
280 kg metal tromle  
med spænde ring

Emballage 1.400 kg container

Hærder:  
250 kg metal tromle with  
spuns hul

Farve beige

### 1-KOMPONENT REAKTIV COMPOUNDS

Vor Weiss 1-komponent reaktiv compounds er præcist den rigtige løsning til seje og permanente limninger.

Takket være vor mangeårige erfaring og know how, opbygget over årtier, har vi været i stand til at lave løsninger, som har succes i markedet - typisk Weiss!

Foruden vort meget omfattende sortiment af lime godkendt og veldigt af vore kunder, kan vi også tilbyde skræddersyede løsninger, som udvikles i henhold til Deres specielle opgaver.

*Vi imødeser Deres kontakt med glæde. Vi er til for at hjælpe Dem!*

Deres specialiserede forhandler



Lim-Tech ApS

Industrivej 5. - 7120 Vejle - Danmark

Tlf.: +45 75 71 1977, Fax: +45 75 71 2877

V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470

Mail: [Info@Lim-Tech.dk](mailto:Info@Lim-Tech.dk) [WWW.Lim-Tech.dk](http://WWW.Lim-Tech.dk)

<http://www.weiss-chemie.de>

COSMO Lime

weiss

**COSMOPUR K1-1644 E**  
Flamme-resistent montage lim

Vort produktsortiment omfatter mere end 300 forskellige typer flade- og konstruktionslime, superlime og special lime til mange anvendelseområder. Vi kan også tilbyde et omfattende sortiment af special rengøringsmidler og tilbehør i forbindelse med limning. Det vil være os en fornøjelse at assistere Dem med at vælge det korrekte produkt.

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG

Hansastr. 2, D-35708 Haiger

Tlf.: +49 (0) 2773 / 815 - 0

Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200

Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)

19/12

made by weiss

## COSMOPUR K1-1644 E

### 1-komponent PUR montage lim

Når man anvender COSMOPUR K1-1644 E, anvendes der et limsystem, som er designet til et bredt anvendelsesområde indenfor skibsbygning og andre steder, hvor man har behov for en brandhæmmende lim.

En af fordelene ved COSMOPUR K1-1644 E er den udfyldende og gabfyldende egenskab, som kan kompensere for manglende tolerancer ved de materialer, der skal limes.

Har De behov for andre fordele?

Yderligere har limen et bredt adhesionspektrum på diverse materialer, den har også lydabsorberende og vibrationsdæmpende egenskaber og en meget stærk cohesiv limning.

COSMOPUR K1-1644 E giver begge dele. Konstruktionslimningen er meget sikker, og dens brændhæmmende egenskab giver den sikkerhed, der er behov for.

Jævnfør test defineret i IMO Res. MSC.61(67) (FTP-Code), er COSMOPUR K1-1644 E brandhæmmende og giver en lav røg- og gastæthed.

Certificeret af "German Seamen's Accident Prevention and Insurance Association", SEE-BG, og hjulmærket". COSMOPUR K1-1644 E er også autoriseret af "U.S. Coast Guard".

Specielt har man haft fokus på hurtig hærdning og en meget høj lim styrke. Dette i kombination med høj slagreistance. Velegnet til limning af skibsinventar til vægge, paneler, sandwich elementer. COSMOPUR K1-1644 giver altid en hurtig opbygning af limstyrke samt optimale arbejdsbetingelser og fremragende shear styrke.



#### » Specielle karakteristika

- ✓ Meget økonomisk - hurtig funktionel hårdhed for limningen, kort pressetid
- ✓ Hurtig efterfølgende bearbejdning er mulig - slibning, maling, montage
- ✓ Bredt adhesionsområde til mange materialer
- ✓ Flamme resistent jvf. IMO Res. MSC.61(67) (FTP-Code)
- ✓ Hjulmærket fra "the German Seamen's Accident Prevention and Insurance Association", SEE-BG / U.S. Coast Guard
- ✓ Meget høj shear styrke ~ 9 N/mm<sup>2</sup> - tre gange værdien i forhold til konventionelle elastiske 1-komp. lim systemer
- ✓ Høj cohesiv styrke
- ✓ Høj slagresistance for limningen
- ✓ Lyd absorberende
- ✓ God vejresistance
- ✓ Gab-fyldende / overbygger materiale tolerancer
- ✓ Kan overmales

#### » Teknisk information

Basis	1-komponent fugthærdende polyurethane, opløsnings-middelfri
Film egenskaber	Viscoplastic
Flow karakteristika	Thixotropic
Viscositet	Medium viskøs - pasta-agtig
Emballage	310ml patron, 600ml pose
Farve	beige

! Se COSMOPUR K1-1644 E teknisk datablad for yderligere information!



Skibs- og yachtbygning



Bil konstruktion



Trappe konstruktion



Vindues konstruktion



Forskellige montage opgaver



Forskellige industrielle opgaver



#### Rådgivning og service

Har du behov for detaljerede oplysninger om COSMOPUR K1-1644E? Vi vil med fornøjelse give den fornødne tekniske dokumentation og rådgivning. Denne service er selvfølgelig gratis og uden nogen forpligtigelse for Dem. Kontakt os venligst!