

FÅ YTTERLIGERE BEDRE SVEISERESULTAT MED **OK 53.16 SPEZIAL** DET IDEELLE VALGET FOR STÅLBYGGERBRANSJEN.



ESABs OK 53.16 Spezial er en basisk dobbeldekket elektrode utviklet for å gi deg de nødvendige mekaniske egenskaper så vel som å gi deg de gode sveise-egenskaper en rutil elektrode er kjent for.

- OK 53.16 Spezial gir deg det du forventer av egenskaper.
- Leveres i flere forpakkingsstørrelser, bl.a Ø 2,5mm i 1 kg's forpakning.
- Alle andre dimensjoner og forpakkingsstørrelser leveres selvfølgelig også kun i VacPac.

Elektrodeklasse:	EN ISO 2560-A: E 38 2B 32 H10
SFA/AWS A5.1	E7016
Utbytte:	105%

ESAB HAR
FERDIGE WPQR
SOM OPPFYLLER
EN 1090-2

Benevnelse						
Eksempel, art.nr.	Diameter	Lengde	Vekt kg/pk.	Vekt kg/krt.	Strøm (A)	Kg. avsett pr. kg/elektroder
53162534K0	2,5	350 mm	1,0	9	50-90	0,58
53162534G1	2,5	350 mm	1,8	10,8	50-90	0,58
53163234G0	3,2	350 mm	1,6	9,6	90-150	0,54
53163244G0	3,2	450 mm	2,1	12,6	90-150	0,57
53164044G0	4,0	450 mm	2,2	13,2	120-190	0,59
53165044V0	5,0	450 mm	3,6	14,4	160-230	0,61

#STICKWITHEESAB

Kontakt din nærmeste forhandler for priser og levering.

ESAB / esab.com



AS ESAB
Postboks 2050
N-3255 Larvik
NORGE

Tlf. 33 12 10 00
E-post. ordre@esab.no