

BEVOLA



EN HELT NY
STANDARD!

NYHED!

RAW Traditional

Prisvenlige med 5 års garanti

RAW Traditional

RAW Traditional er en serie af markeringslamper udviklet til krævende nordiske forhold. Serien kombinerer et traditionelt udtryk med robuste materialer, gennemtænkte detaljer og et bredt udvalg af varianter.

Markeringslamperne leveres med klart, rødt og orange glas samt med varmt eller koldt hvidt lys. Alle varianter fås også med moderne, røget glas. Alle lamper er E-mærkede, herunder modellerne med røget glas.

RAW Traditional er konstrueret til professionel og krævende brug. Lamperne har IP67-godkendelse, slagfaste linser i polycarbonat og et bredt spændingsområde på 10–30 V. De leveres med 5 meter premium OFC-kabel og lange eller korte gummiarme med god pasform. Det smidige gummi letter monteringen og bidrager til, at lamperne sidder stabilt på køretøjet.

Farvekodning på bagsiden gør det nemt at skelne de forskellige varianter fra hinanden, også når lamperne har samme type glas.

Fordele ved RAW Traditional:

- Kompatible og med samme lysbillede som konkurrerende mærker
- Lys i rødt, orange og hvidt (3000/4500 K varmhvidt + 6000 K koldhvidt).
- Slagfast Makrolon/polycarbonatglas
- Lange og korte gummiarme af højeste kvalitet og med perfekt pasform
- 10–30 V
- IP67
- 5 m kabel i OFC med blødt gummi (iltfrit kobber)
- Emballagen er tydeligt mærket, så den overholder gældende lovgivning og regler for mærkning af forbrugsvarer
- ALLE lamper er E-mærket, herunder ECE R10, hvilket andre mærker ikke kan tilbyde i dag.
- Vi tilbyder RAW Traditional til fordelagtige priser
- 5 års garanti





498034

RAW-markeringslampe rød/hvid 10–30 V LED 4500 K lang

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V.

Med rødt og hvidt glas (varmhvidt lys) på en lang gummiarm (195 mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Lamperne er fremstillet af slagfast makrolon-/polycarbonatglas. Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet. E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



498035

RAW-markeringslampe rød/hvid 10–30 V LED 4500 K kort

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V.

Med rødt og hvidt glas (varmhvidt lys) på kort gummiarm (110 mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Lysene er fremstillet af slagfast makrolon-/polycarbonatglas.

Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.

E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års driftsgaranti.



433072

RAW markeringslampe rød/kold hvid 6000 K, 10–30 V LED, lang

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V.

Med rødt og hvidt glas (koldhvidt lys) på lang gummiarm (195 mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Lysene er fremstillet af slagfast makrolon-/polycarbonatglas. Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.

E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433074

RAW-markeringslampe rød/Cool White 6000K, 10–30 V LED, kort

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V. Med rødt og hvidt glas (koldhvidt lys) på kort gummiarm (110 mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Lysene er fremstillet af slagfast Makrolon-/polycarbonatglas. Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.

E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



430294

RAW-markeringslampe orange 10-30 V. Kort arm.

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V.
Med orange glas på kort gummiarm (110 mm).
5 dioder i glasset (lyser i en lige linje), kun 2,4 watt.
Lysene er fremstillet af slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433184

RAW-markeringslampe LED 10–30 V 6000K, lang, røget BL, Cool

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V. Røget glas med rødt og hvidt lys (koldhvidt lys) på lang gummiarm (195 mm).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.
Lysene er fremstillet af slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433182

RAW-markeringslampe LED 10–30 V 4500 K lang arm, røget BL

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V. Røget glas med rødt og hvidt lys (varmhvidt lys) på en lang gummiarm (195 mm).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.
Lysene er fremstillet af slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433180

RAW-markeringslampe LED 10–30 V 4500 K, kort arm, Sotet BL

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V. Røget glas med rødt og hvidt lys (varmhvidt lys) på kort gummiarm (110 mm).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Lygterne er fremstillet af slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



2005417

RAW-markeringslampe, LED, 10–30 V, 4500 K, kort arm, sortmat

RAW sidemarkeringslys, LED 10–30 V. Røget glas med rødt og hvidt lys (varm-hvidt lys) på kort gummiarm (110 mm).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Lamperne er fremstillet af slagfast makrolon-/polycarbonatglas.

Leveres med 2 x 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.

E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433045

Glas til RAW rød med diode 10–30 V

RAW-markeringslysindsats med rødt glas.

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Slagfast Makrolon-/polycarbonatglas.

Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.

E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433174

Glas til RAW rødt med 5 LED 10–30 V E-mærket, røget BL

RAW-markeringslysindsats med røget glas (rødt lys).

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Slagfast Makrolon-/polycarbonatglas.

Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.

E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433172

Glas til RAW orange med diode 10–30 V, røget BL

RAW-markeringslysindsats med røget glas, orange lys.

6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.

Slagfast makrolon-/polycarbonatglas.

Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.

E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433170

Glas til RAW orange med 5 LED 10–30 V E-mærket, røget BL

RAW-markeringslysindsats med orange lys og røget glas.
5 dioder i glasset (dioderne er placeret i en lige linje), kun 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433046

Glas til RAW hvid m/diode 10-30 V

RAW-markeringslysindsats med klart glas (varmhvidt lys).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433059

Glas til RAW hvid kold hvid 6000 K, 10–30 V LED

RAW-markeringslysindsats med klart glas (koldhvidt lys).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433176

Glas til RAW hvid m/LED 10-30V, Sotet BL

RAW-markeringslysindsats med røget glas (varmhvidt lys).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.

RAW Traditional



433178

Glas til RAW hvid m/LED 10-30V cool white 6000K, Sotet BL

RAW-markeringslysindsats med røget glas (koldhvidt lys).
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Slagfast Makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433044

Glas til RAW orange med 6 dioder 10-30 V, 1,2 W

RAW-markeringslysindsats med orange lys.
6 dioder i glasset, kun 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.



433049

Glas til RAW orange med 5 dioder (i række) 10-30 V E-mærket

RAW-markeringslysindsats med orange lys.
5 dioder i glasset (dioderne er placeret i en lige linje), kun 2,4 watt.
Slagfast makrolon-/polycarbonatglas.
Leveres med 5 meter OFC-kabel af høj kvalitet.
E-mærket, ECE R10-godkendt. IP-klasse: IP67. 5 års funktionsgaranti.

RAW Traditional




433188

Gummiarm RAW lang, 195 mm

RAW lang gummiarm til 790-serien

RAW lang gummiarm, 195 mm



430291

Gummiarm R/V kort (til 430290 og 498034)

Gummiarm

Kort

Til 430290 og 498035



433047

Gummiarm til RAW Y-model 60 mm

RAW kort gummiarm med lige fod, til sidemarkeringslys.

Gummiarm til RAW Y-model 60 mm



433190

Dæksel Ø70 mm til gummiarm RAW

Blændelåg til markeringslys.

Diameter 70 mm.

Anvendes på gummiarm 66910, hvor der kun bruges én glasplade på den ene side.

RAW Traditional



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbejdet med at kunne tilbyde kvalitetsprodukter til opbygning af lastebiler, hængere og trailere.

Udover et globalt indkøbskoncept, som omfatter mere end 6.500 varenumre, har BEVOLA egen udvikling af en række produkter og løsninger til montering på lastbiler på de nordiske markeder.

Blandt de produkter og løsninger BEVOLA er specielt kendt for, kan nævnes:

- BevoBox™ – værktøjskasser i utallige variationer og høj kvalitet
- BevoGrip™ – sandstrøer, specielt udviklet til det nordiske marked
- Ladopbygning – et optimalt koncept til bedre udnyttelse af ladbunden
- Aksler – et stærkt akselkoncept som sikrer lang levetid, mindre vedligeholdelse og mere stabil kørsel

Vi hjælper dig med det, du har brug for til dit projekt!



Aksler & bremser



BevoBox™ værktøjskasser & tilbehør



BevoGrip™, RotoGrip & snekæder



Koblingsmaterial & støtteben



Opbygningskomponenter



Lastsikring, ADR & skilte



Eksteriør, interiør & udstødning



Hydraulik & brændstoftanke



Aluminium



Lys- & elkomponenter



Pneumatik & bremsekomponenter



Kran & løfteudstyr

A/S BEVOLA
Sleipnersvej 22
4100 Ringsted

T: +45 57 66 00 00
E: salg@bevola.dk

www.bevola.dk

