

# TERMIX Fordelerunit Mini

Det professionelle valg med  
Danfoss CF2 automatik

  
DS 452



## Sådan samler du trådene

Termix Fordelerunit Mini er det centrale omdrejningspunkt, der sikrer korrekt distribution af brugs-, radiator- eller gulvvarmevand samt reducerer varmetabet med isolering iht. DS452. Velegnet hvor der er minimal plads.

Dine fordele:

- Fleksibel og kompakt opbygning
- Skræddersyet løsning
- Enkel og hurtig montering
- Komplet og ensartet installation
- Trådløs gulvvarmestyring
- Nem at servicere

Med Termix Fordelerunit Mini sikres du korrekt distribution af brugs-, radiator- eller gulvvarmevand i installationen. Det kræver blot sammenkobling med fordeleren og tilslutning af varmekredse. Termix Fordelerunit Mini kan tilsluttes direkte til Termix VMTD, Termix VMTD opbl., Termix VMTD opbl. IE, Termix VVX, Termix BTM opbl. RTV og Termix BVX RTV. Fordeleruniten kan forsynes med Termix GTU Trykudligner eller sikkerhedsaggregat efter behov.

Termix Fordelerunit Mini produceres i to varianter til hhv. radiator eller gulvvarme. Gulvvarmeuniten leveres med Danfoss CF2 gulvvarmestyring, der kan monteres og forbindes fra fabrik.

### Minimalt pladskrav

Termix Fordelerunit Mini er en lille og kompakt løsning, der er særdeles velegnet de steder, hvor der er minimal plads f.eks. i etagebyggeri.

### Et professionelt og enkelt valg

Med Termix Fordelerunit Mini er du sikker på en hurtig og enkel tilkobling af vand- og varmerør i forbindelse med skjulte rørinstallationer i nybyggeri.

### Enkel montering og installation

Den kompakte Termix Fordelerunit Mini består af en konsol med påmonteret manifold til brugsvand, radiator eller gulvvarme. En hurtig kobling til varmforsyningen opnås med Termix Fjernvarmeunit, som er forberedt til direkte tilslutning på fordeleren.

Den nemme montering og installation er ud over at være tidsbesparende også din sikkerhed for et perfekt og ensartet resultat hver gang. Den enkle konstruktion giver et hurtigt overblik ved servicering.

### Reducér varmetabet

Ved isolering af fordelerrørene til brugsvand, gulvvarme eller radiatorer reduceres varmetabet i Termix Fordelerunit Mini. Samtidig undgås unødigt energiforbrug, og kravene i DS 452 overholdes.



Type A-GE monteret på  
Termix VMTD opbl.

## Tilslutninger

Type	Koldt vand	Varmt vand	Gulvvarme	Radiator
Fordelerunit Mini A	6	6	6	-
Fordelerunit Mini C	6	6	-	6

I dette skema er vist antal standardudtag. Fordeleruniten kan udvides med flere gulvvarmeudtag. Det vil ændre fordelerunitens bredde. Kontakt venligst Gemina Termix for mere information.

## Typebetegnelse

Type	Aftap/påfyldning	Koldt vand	Varmt vand	Gulvvarme automatik <sup>1)</sup>	Gulvvarme	Radiator	GTU Trykudligner	Sikkerhedsaggregat
Fordelerunit Mini A-GE	●	●	●	●	●		●	
Fordelerunit Mini A-SE	●	●	●	●	●			●
Fordelerunit Mini C-G	●	●	●			●	●	
Fordelerunit Mini C-S	●	●	●			●		●

Typekoder:  
A = Gulvvarme  
C = Radiatorkreds

Tilbehørs-koder:  
G = GTU Trykudligner  
S = Sikkerhedsaggregat  
E = Automatik

1) Leveres med trådløs rumstyring til gulvvarme, komplet med termoaktuatorer, rumtermostater og modtagerstation.

**Termix Fordelerunit Mini er som standard forsynet med koblinger til vand og varmekreds Ø 15 x 2,5 mm, gulvvarme Ø 20 x 2 mm. Ønskes andre koblinger eller el-monteret styring, skal dette angives ved bestilling.**

## Data

Max. arbejdstryk:	10 bar
Max. temperatur:	110 °C
VA-godkendelse:	Komponenter på brugsvandsdelen er VA-godkendt
Vægt:	Ca. 15 kg
Mål - Fordelerunit (A & C):	h 515 x b 410 x d 470 mm*
* Standardmål	
<b>Bemærk: Mål kan variere efter antal udtag.</b>	

Mål - Termix Fjernvarmeunit med Fordelerunit Mini:

	(h x b x d)	Type
VMTD:	1125 x 540 x 470 mm	C
VMTD opbl.:	1125 x 540 x 470 mm	A, C
VMTD opbl. IE:	1315 x 540 x 470 mm	A, C
VVX:	1315 x 540 x 470 mm	A, C
BVX 1-x RTV:	2145 x 540 x 555 mm	A, C
BTD -1opbl. RTV:	2145 x 540 x 555 mm	A, C

## Termix Fordelerunit - Danfoss CF2 automatik

