

Sopvals YSTA SVF 130-180 HB



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägeskonstruktion
- Justerbar borstvals i höjddled
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfäld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. 520 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 20° samt justerbar borstvals i höjddled är standard. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlingsboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller två sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, 1/2" hane.

Kan köras med uppsamlingsboxen uppfäld.

Beskrivning / Art. nr.	SVF-130HB	SVF-150HB	SVF-180HB
Arbetsbredd (cm)	130	150	180
Total bredd (cm)	160	180	210
Höjd exkl. fäste (cm)	80	80	80
Längd exkl. fäste (cm)	180	180	180
Vikt exkl. fäste, sidoborste och vattentank (kg)	250	262	282
Borst Ø (mm) / Antal (st)	520/25	520/29	520/35
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljefflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/180	60/180	60/180
Volym uppsamlingsbox (l)	156	180	216

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Avant
SV-1-F/H	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490003	3-punktsfäste utan flytläge
66190026	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190022	Hydraulisk borstvinkling 20° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)