

Vägsladd Ysta YVB 200/240, bogserad



Användningsområde:

- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Jämn viktfördelning

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålqualität. Arbetsbredd 2,0/2,4 meter. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval.HB500) och det bakre är slätt (kval. Domex500). Vägsladd YVB har hydraulisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen. Monteras i traktorns lyftarmar. 4 st betongvikter samt belysning är standard. Strängspridare kan eftermonteras.



Beskrivning	YVB 200	YVB 240
Modell	Bogserad	Bogserad
Arbetsbredd (m)	2,0	2,4
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (m)	5,0/6,0	5,0/6,0
Vikt inkl. betongvikter, exkl. strängspridare (kg)	1 000	1 100
Däckstorlek	26x12-12/6	26x12-12/6
Hydrauluttag, enkelverkande (st)	2	2
Inställning av skärvinkel	Hydraulisk	Hydraulisk
Belysning	Standard	Standard
Dragbom med 20 cm sidoförskjutning (se bild ovan)	Standard	Standard

Extrautrustning

Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag)