

EI₂120 Hængslede branddøre



DAN-doors hængslede branddøre kombinerer det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design og lever dermed op til levnedsmiddelindustriens høje krav.

EI₂120 Hængslede branddøre

DAN-doors' nyeste branddørsprogram er certificeret iht. EN 16034-1 og testet efter EN 1634-1. Dørene er klassificeret EI₂30 A2-s1,d0, EI₂60 A2-s1,d0 og EI₂120 A2-s1,d0. Vores branddøre giver kunden mulighed for at investere i certificerede langtidsholdbare løsninger, der på sigt kan give konkurrencefordele, grundet deres høje standard.

Branddørene kan leveres i 1- og 2-fløjede, og kan fås i adskillelige overflader som fx fødevarer godkendt plastisol belægning, rustfri stål AISI 304, syrefast rustfri stål 316, samt malet i alle RAL farver.

Dørtykkelse

100 mm

Dimensioner

1-fløjede: B 1064 mm x 2427 mm H /

2-fløjede: B 2234 mm x 2461 mm H

Isolering

Rockwool med brandgips

Dørblad

Fås i forskellige rustfrie overfalder, RAL og plastisol.

Karm

1,5 mm Rustfri stål eller galvaniseret

Tætningslister

Brandtætning på dørblad samt EPDM røgtætning på karm

Hængsler

Rustfri stål

Håndtag

Greb samt langskilte i rustfri stål.

Leveres standard med langskilte eller langskilte for låsecylinder.

Dørpumpe

Dørpumpe i kraftig udførsel tilpasset den enkelte dør.

2-fløjede døre

Leveres med manual smækpaskvil for stående dørblad.

Indbrudssikring

Kan tilbydes som RC4 iht. EN-1627

Ekstra udstyr

Kan fås med sparkeplader, vandnæse, dørtrin og komplet automatik.

DAN-doors 
INTELLIGENT SOLUTIONS



We reserve the right to make technical improvements
December 2017 - www.dan-doors.com

DAN-doors a-s
Industrivej 19, Stilling
8660 Skanderborg
Danmark

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk