

Pladevalse type ASM-S

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2017

Made in
EU

★ ★ ★



ASM-S 190-25/5



Svingbar
topvalse

ASM-S pladevalser er 3-valsede motoriserede maskiner med asymmetrisk valseplacering som muliggør forbukning af emnet. Ideel for pladeemner op til 7 mm.

Standard med motoriseret forbukning med bagvalse og konusvalsning. Betjening via mobil kontrolpanel. ASM-S er standard med hærdede valser. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb.

Kan som ekstra udstyr leveres med digital udlæsning og motoriseret justering af undervalse. Også mulighed for forlængede valser og profilvalser, samt motorer med variabel justering af hastighed, samt træk på sidevalse.

Artikel nr.	Type	Arbejds- længde	Plade- tykkelse	Valse Ø	Længde	Bredde	Højde	Vægt	Motor
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kW
13488	ASM-S 140-15/5	1600	5	140	3100	900	1060	1450	2,2
13489	ASM-S 170-15/7	1600	7	170	3300	1100	1130	2310	4
13490	ASM-S 170-20/5	2100	5	170	3800	1100	1130	2300	4
13491	ASM-S 190-20/6	2100	6	190	3800	1300	1350	3600	4
13492	ASM-S 200-20/7	2100	7	200	3800	1300	1250	3800	5,5
13493	ASM-S 140-25/3	2600	3	140	4300	900	1130	2100	2,2
13494	ASM-S 170-25/4	2600	4	170	4300	1100	1130	2750	4
13495	ASM-S 190-25/5	2600	5	190	4300	1300	1200	3600	4
13496	ASM-S 200-25/6	2600	6	200	4300	1300	1250	4400	5,5
13497	ASM-S 170-30/3	3100	3	170	4800	1100	1130	3200	4
13498	ASM-S 190-30/4	3100	4	190	4800	1300	1360	4600	4
13499	ASM-S 200-30/5	3100	5	200	4800	1300	1270	4800	5,5