

## PLYMVENT®

clean air at work

# MM-75 · Ø75 mm

Ideel ved arbejdsbordet

### Anbefales til:

- Lodderøg - produktion
- Støv og dampe - produktion
- Støv og dampe - laboratorier

Miniman Ø75 mm er ideel til punktudsugning af alle mindre forureningstyper som røg, støv og damp. Miniman-sugearmen er effektiv, alsidig, nem at betjene og fuldt fleksibel. Desuden er den i en klasse for sig med det unikke rørsystem, Clear-Thru, som er helt fri for indvendige led.

Lodderøg, fint støv og dampe bliver effektivt udsuget med små luftmængder, og den frie luftgennemstrømning tillader en høj indfangningshastighed i sugearmens tragt.

Med effektivitet, alsidighed og fleksibel håndtering er MM-75 forrest i feltet på markedet for små sugearme.

### Funktioner:

- Clear-Thru rørdesign, som er helt uden indvendige led, giver maksimal luftgennemstrømning, lavt tryktab, lavt støjniveau og lavt energiforbrug
- Rækker over monteringshøjde ved vægmontage, hvilket giver et stort arbejdsområde
- Leveres fuldt samlet, hvilket sparer installationstid
- Udvendige led, som gør det nemt at justere, betjene og servicere sugearmen
- Kan drejes 360°

### Tilbehør:

- Halogen-lyssæt
- Tæt afspærringsspjæld
- Rund metaltragt
- Metal-spaltemundstykke
- Gennemsigtigt halvkugle-mundstykke Ø385 mm



### Tekniske data:

MMH-75-10:	1 m, hængende model
MMS-75-10:	1 m, stående/bordmodel (foto)
MMH-75-15:	1,5 m, hængende model
MMS-75-15:	1,5 m, stående/bordmodel
Arbejdsradius:	1 eller 1,5 m
Rørdiameter:	75 mm
Anbef. luftmængde:	100-250 m <sup>3</sup> /t
Maks. luftmængde:	425 m <sup>3</sup> /t
Vægt:	3,4/3,7 kg
Alle modeller kan leveres i hvid til farmaceutisk/levnedsmiddelindustri	