

INSPEKTIONS- VINDUER

MED DOBBELTBARE 3-MILIMETERS LÅSE

- Gennemgående hængsel
- Dæksel med øget styrke og bedre beskyttelse af pakning
- DB3-låse (spørg evt. efter andre låseløsninger)
- Bredt synsfelt
- Gennemsigtige dæksler
- Integreret PUR-pakning



IP 66

IK 09

-40°C

+120°C



Med et gennemgående hængselsdesign og elegante, integrerede låse, minimerer inspektionsvinduerne adgangen til de steder, hvor der er behov for sikkerhed.

Fibox PW-serien har det dybeste arbejdsområde og det bredeste synsfelt til rådighed. Det vigtigste aspekt ved dette produkt er, at det fungerer med ethvert underliggende kabinet.



INSPEKTIONSVINDUER

Størrelse	Symbol	Kode	Beskrivelse
291 x 244 x 88mm	PW 292409 T	4901884	Med dobbelte sikkerhedslåse
340 x 300 x 90 mm	PW 343009T	4901824	Med dobbelte sikkerhedslåse
394 x 346 x 88mm	PW 403409 T	4901904	Med dobbelte sikkerhedslåse
450 x 400 x 90 mm	PW 454009T	4901804	Med dobbelte sikkerhedslåse
503 x 451 x 88mm	PW 504409 T	4901844	Med dobbelte sikkerhedslåse

Inspektionsvinduet er let at installere og giver et sikkert HMI-adgangspunkt til ethvert kabinet eller flad overflade med sin høje tæthedsklasse- og slagstyrke (IP66 og IK09).