

# Slag- och släntklippare Ysta´ P 260 HD



## Användningsområde:

- Dikesputsning
- Träda
- Betesmarker

## Produktfördelar:

- Spiralrotor
- 3 års garanti på gjutjärnsdetaljer
- Växellåda med frihjul
- Kraftig stödroll

YSTA P är tyngre modell av slag- och släntklippare med hydraulisk sidoförskjutning och klippvinkel för de större traktorerna. Arbetsområdet i höjdlid är 90° uppåt och 50° nedåt. De mest utsatta delarna på den hydrauliska sidoförskjutningen är tillverkade i gjutjärn med 3 års garanti. Rotorhuvud är förstärkt med **HARDOX**. 3-punktsfästet på modell P 260HD kat. 2/3 och självbalanserade med påkörningssäkring. Den elektroniskt balanserade spiralrotorn drivs av remdrift via traktorns PTO (540 rpm) och automatisk remspänning är standard. Växellådan är utvändigt monterad och har frihjul för att skydda växellådan och traktorn. Fördelar med spiralrotor är en jämnare och mjukare körning som ger ett jämnare flöde och belastning med minskade underhållskostnader som resultat. Slag- och släntklippare levereras med PTO-axel med vidvinkel. Rörliga skyddsplåtar fram minskar risken för stenkast under körning. Stödrollen är ställbar i olika lägen beroende på materialet som ska klippas och den har dubbel lagring. För att ytterligare slå sönder klippt material är två motstål monterade som standard samt släpmedar. Levereras med hammarslagor alt. Y-slagor (ange slagtyp vid beställning).

Beskrivning / Art. nr.	P 260 HD
Max effektbehov / Rekommenderat effektbehov (hk)	13/100-120
Arbetsbredd / Transportbredd (cm)	251/298
Räckvidd från centrum, traktorn (m)	3,8
Vikt (kg)	1 185
Antal hammarslagor / Y-slagor (st)	20/60
Vikt hammarslagor (kg)	2,1
Drivremmar (st)	5
Rotordiameter / Stödrollediameter (mm)	194/195
Max slydiameter med hammarslagor (cm)	8
Kategori på 2-punktsfäste	2
Placering växellåda	Utvändig