



## Temperaturføler

### Luftføler pencil udgave

Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100

- Hurtigt reagerende luftføler.
- Beregnet for direkte montage.
- Leveres for 2, 3 eller 4 leder tilslutning.
- Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN m.m.
- Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI316L).
- Max måletemperatur 150°, 300° eller 600°C.
- Tilslutningsledning som stålomflettet glassilkeisoleret, Teflon, PVC, silikone eller Polyurethan (PUR).



Bestillingsnøgle: 94 0 T FF 2 DD LL G -L

Type	Tilslutningsleder (T)	Følertype (FF)	Materiale	Diameter (DD)	Længde (LL)	Ledningslængde (G)						
940	1	Stålflet	60	Pt100 2-leder 150°C	2	AISI316	06	ø 6,0 mm	12	50 mm	0	0,5 m
	2	Silikone	61	Pt100 3-leder 150°C					14	60 mm	1	1,0 m
	3	PVC	62	Pt100 4-leder 150°C					18	80 mm	2	1,5 m
	4	Polyurethan (PUR)	65	Pt100 2-leder 300°C					22	100 mm	3	2,0 m
			66	Pt100 3-leder 300°C					27	150 mm	4	2,5 m
	6	Teflon	67	Pt100 4-leder 300°C					30	180 mm	5	3,0 m
			63	Pt100 2-leder 600°C					32	200 mm	6	4,0 m
	7	PVC m. skærm	64	Pt100 3-leder 600°C					37	250 mm	7	5,0 m
			68	Pt100 1/3 DIN 4-leder					42	300 mm	8	10,0 m
			71	Pt100 1/6 DIN 4-leder					45	350 mm	9	Spec.
			72	Pt100 1/10 DIN 4-leder					47	400 mm		
			69	2xPt100 2-leder					50	450 mm		
			70	Pt500					52	500 mm		
			80	Pt1000								
			50	Ni100								
	55	PTC-føler (KTY81)										
	56	NTC-føler										

Andre dimensioner og følertyper leveres efter aftale.

*as Jensen Electric*

Gissfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.  
Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - [www.jensenelectric.dk](http://www.jensenelectric.dk)