

CenTIG 200

CenTIG er en ny serie af enfasede TIG-svejsmaskiner, der leverer uovertruffen ydelse ved 200 ampere. Den er designet til travle, professionelle TIG-svejsere og kombinerer kraft og mobilitet i en usædvanlig let pakke.



**100% intermittens
ved 200 ampere**

**Den bedst ydende
enfasede TIG-
svejsmaskine ved
200 ampere.**

CenTIG er robust og pålidelig nok til at svejse ved sin maksimale kapacitet 100 % af tiden – dvs. uden behov for pauser for at forhindre overophedning eller slid.

**Letvægt
– kun 13 kg.**

**Den ultimative bærbare
maskine til TIG-
svejsning på stedet.**

CenTIG er let og kompakt, og derfor perfekt at have med på farten. Serien leverer den letteste TIG AC/DC på markedet - kun 13,6 kg. DC-modellen er en af de letteste i sin klasse - kun 13 kg.

**DC eller AC/DC
Luft- eller vandkøling**

**Den mest alsidige
enfasede TIG-
svejsmaskine til
produktion.**

CenTIG kan bruges til mange applikationer – fra reparation til produktion. Konfigurationer omfatter DC- og AC/DC-modeller med puls, luft- eller vandkøling og med alle nødvendige funktioner.

Applikationer

1

CenTIG 200 luftkølet

Reparation / Vedligehold

CenTIG er usædvanligt let og vejer kun 13 kg, hvilket sikrer, at svejserne ikke belaster deres rygge, når de bærer den. Den kompakte størrelse gør det praktisk for svejsere at have den inden for rækkevidde, selv i de mest ufremkommelige arbejdsmiljøer. Med tilføjelsen af en ergonomisk bærestrop kræver det kun en lille indsats at transportere CenTIG, hvilket forbedrer svejsernes mobilitet som aldrig før.

Nyt digitalt display

CenTIG forvandler Migatronic TIG-svejseoplevelsen med en ny, digital skærm og brugerflade. Det imponerende LED-display lyser indstillingerne op og holder de vigtigste ting tæt på og lige ved hånden. Det er designet til nem navigation og tydelig justering af indstillinger ved hjælp af klichjulet.

Tekniske specifikationer

	CenTIG 200 DC	CenTIG 200 AC/DC
Strømområde TIG	5-200 A	5-200 A
Strømområde MMA	10-140 A	10-140 A
Netspænding +10% / -40%	1x230 V	1x230 V
Netstrøm, maks.	18.9 A	18.9 A
Virkningsgrad	86%	85%
Tomgangseffekt	26 W	26 W
Frekvens (AC)	-	25-300 Hz
Intermittens 40%/40 °C	200 A	200 A
Intermittens 60%/40 °C	200 A	200 A
Intermittens 100%/40 °C	200 A	200 A
Elektrode dimension	1.0 - 3.2 mm	1.0 - 3.2 mm
Dimensioner	356x210x602 mm	356x210x602 mm
Vægt	13 kg	13.6 kg

2

CenTIG 200 vandkølet

Produktion / Montage

Med CenTIG har svejserne adgang til ubegrænset kraft takket være dens 100% intermittens ved 200 ampere. Denne evne giver mulighed for kontinuerlig svejsning uden nedetid, selv når der arbejdes på plader op til 10 mm i tykkelse. Derudover er CenTIG's kompakte design stadig effektivt, selv med vandkøling, så svejserne kan placere den, hvor de har brug for det i værkstedet. Det kompakte design optager meget lidt plads og leverer samtidig optimal ydelse.



Oplev mere

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev
Denmark

Telephone: (+45) 96 500 600
sales@migatronic.dk

MIGATRONIC