

NYTT & NYTTIG

2 | 2020

Følg ESAB på youtube.com



REBEL™ EMP 215ic

For profesjonell MIG/MAG- sveising med solid- og rørtråd, elektrode (MMA) og TIG- sveising med Lift TIG- start. 1- fas, 230V. Innstillingsområde 5-240A. Innovativt panel med avansert sMIG funksjon som justerer seg selv, angi kun platetykkelse.

0700 300 985

18.500,-

- Sveiser:
- Aluminium
 - Gassløs rørtråd
 - Rustfritt
 - MIG-lodding
 - Svart stål

Kun 11,5 kg



CADDY® MIG C200i

Bærbar halvautomat på 200A, inverterteknologi, med QSet™-funksjon og lettlest digitalt display. QSet™ = angi platetykkelse, sveis 4-5 sek. og maskinen justerer seg automatisk til optimale sveiseparametere.

0349 312 030

10.400,-



CADDY® ARC 151i, A31

En av markedets mest robuste elektrodemaskiner, beregnet for tøff bruk. Kraftige OKC 50 kabeltilkoblinger. Leveres komplett. NB! 150A på både MMA og TIG (TIG m/skrapstart).

0460 445 881

6.290,-



SAVAGE A40 9-13 AUTOMATISK SVEISEMASKE

Nyutviklet sveisemaske for proffe sveisere, som sveiser det meste av arbeidsdagen. Anbefales ved MIG/MAG-, elektrode-, TIG-sveising (>20 Amp), plasma- og Ac/Ox skjæring. DIN 9-13 / Slipefunksjon. Vekt 490g.

● Svart 0700 000 480

● Gul 0700 000 481

1.050,-



Forhandler:



ESAB anbefaler
OK 12.51 eller OK 12.64

ORIGO™ MIG C340 PRO

Suveren omkoblingsbar (230/400V 3-fas) MIG/MAG halvautomat til en hyggelig pris. Innebygget mateverk med 4- hjulsdrift som bidrar til en stabil fremmating av tråden. Display for nøyaktig avlesning av volt og ampere. Maskinen har hele 40 spenningstrinn og trådmatehastigheten kan justeres fra 1,9 til 20 m/min. Velegnet for kompakttråd og rørtråd opp til Ø 1,2mm.

Leveres komplett inkl. sveisepistol PSF 305, returkabel, nettleiding, hjul og gassflaskehylle.

4-hjuls versjon
0349 312 570

19.900,-



ROGUE ES 180i PRO

NY MMA/LiveTIG maskin som sveiser elektoder opp til Ø4mm. 160A på MMA og 180 A LiveTIG. Lettlest digitalt display. Justerbar Arc Force og hotstart.

Leveres komplett med : 3m jordkabel – elektodeholder – bærereim

0700 500 078

4.950,-



RENEGADE ES 300i

Kraftfull MMA/LiveTIG-maskin på 300A som veier bare 15kg! 40% intermittens på 300 A. Maskinen har 3 programmerbare minner, justerbar hotstart og justerbar Arc Force. Renegade ES 300i kjenner av strømmen automatisk (230v-480v 3-fas)

Og kan også brukes på 1-fas 230v med et adaptaer (Tilleggsutstyr - ART Nr : 0445 139 880)
Leveres komplett med 3m nettkabel - smart bærereim - jordkabel 5m og elektodeholder 5m.

0445 250 880

19.900,-



Betjeningspanel TA34
har avanserte funksjoner, men er allikevel enkel å betjene.

CADDY® TIG 2200i AC/DC, TA34 AC/DC PANEL

Proff egenkjølt AC/DC TIG-maskin for både stål og aluminium, puls og mikropuls på DC. Minne for lagring av sveiseparametre, veksle mellom minnene ved hjelp av bryteren på TIG-holderen.

Innst.område: TIG: 3-220A / MMA: 4-170A. 1-fas 230V. Komplet med TIG-brenner TXH™ 201 (4 m), returkabel (3 m) og elektodeholder.

0460 150 883

26.900,-

TBI SVEISPISTOLER/M EUROKOBLING "READY FOR TOMORROW"

TBI 250 Expert Mini 3M

Liten ergonomisk sveisepistol med eurokobling
Finnes i 3m-4m-5m
210A Mixgass / 60% intermittens



Art Nr 3m: 104P351030

695,-

XP 363 -S DR Expert 4m EURO

Ergonomisk sveisepistol med muligheter for å rotere svanehals
360° 310A Mixgass / 60% intermittens
Finnes i 3m - 4m - 5m



Art nr 4m: 145P329040

1 295,-

G30 SVEISE- OG SLIPEMASKE

G30 masken har visir i ulike mørkhetsgrader og kan vippes. Balansert med ergonomisk hodebøyle.
CE-godkjent for sveising og sliping.



DIN 10 0700 000 430

DIN 11 0700 000 431

650,-

SJEKK
PRISEN!

MIGGYTRAC™ B501 (UTEN BATTERI OG LADER)

Miggytrac B501 er en kompakt batteridrevet sveisetraktor som enkelt automatiserer din MIG/MAG-sveising. Den stabile firehjulsdriiften gir en konstant hastighet som resulterer i en sveisestreng med repeterbar høy kvalitet. Miggytrac B501 kan benyttes på alle typer MIG/MAG-maskiner med separat mateverk. Miggytrac B501 må kompletteres med et oppladbart batteri, type Makita™ BL 1840.



0457 357 882

17.700,-

G-TECH HANDY WOLFRAMSLIPER

G-Tech Handy er enkel å bruke, og meget funksjonell slipemaskin for wolframelektoder. Man kan slippe wolframelektoder fra 1,0 til 4,0 mm, og maskinen er utstyrt med et støvfilter som samler opp det skadelige støvet. Justerbar hastighet. Vekt 2,8 kg



0700 009 883

8.950,-

SENTINEL A50 AIR 5-13 AUTOMATISK SVEISEMASKE FORBEREDT FOR FRISKLUFT

Revolusjonerende maskedesign produsert i meget robust materiale. Automatisk nedblennende kassett: 100x60mm klasse 1/1/1/2 - DIN 5-13. Innvendig kontrollpanel og utvendig aktivering av slipefunksjon. Tilsammen med den nyutviklede PAPR-friskluftenheten, gir deg den beste beskyttelsesklassen mot sveiserøyk (TH3P).



Sentinel A50 Air 5-13 0700 000 801 **4.600,-**

PAPR inkl. luftslange 0700 002 301 **4.100,-**

WARRIOR VERNEBRILLER

Sportslig design med perfekt passform. Solide glass av høyeste optiske klasse. Godkjent etter EN 166-F. Lav vektveier bare 24 g. Leveres med nakkeband.



Klar 0700 012 030 **62,-**

Smoked 0700 012 031 **62,-**

Gul 0700 012 032 **62,-**


DIN 5 0700 012 033 **115,-**

NYTT & NYTTIG

2 | 2020

PROBLEMER MED SERTIFISERING IHT. EN 1090?

ESAB har tilgjengelig ca. 76 ferdige WPQR som oppfyller EN 1090-2, de dekker både elektroder, kompakttråd og rørtråd. På www.esab.no finner du samtlige WPQR under filken "Produktstøtte", velg deretter "Dokumentasjon" og "EN-1090 Sertifisering". Kostnaden er kun NOK 2000 per WPQR.



ELEKTRODER

OK 48.00 *

Basisk elektrode for konstruksjonsstål, beregnet for likestrøm (DC). Gir et seigt sprekksikkert sveisegods.

OK 48.15 *

Er en allround basisk elektrode (AC/DC). God holdfasthet, gode sveiseegenskaper. Meget produktiv i stigende vertikal.

OK 53.16 SPEZIAL *

Lettsveist rutil/basisk elektrode. Mye brukt innen byggmontasje/skipsbygging på stål kvaliteter ned mot +20°C. Meget produktiv i stigende vertikal.

OK 63.30

Elektrode for sveising av rustfrie/syrefaste stål i 316-kvalitet. Gir en slett fin sveis med meget god slaggløsning. OK 63.30 er det beste valget ved sveising av tynnveggede rør.

OK 67.70

Elektrode for sveising av svart stål mot rustfrie/syrefaste stål. Beregnet for de fleste sveisestillinger. Gir en slett fin sveis med meget god slaggløsning.

OK 68.82

Problemløseren for sveising av vanskelige sveisbare og ukjente ståltyper. Ideell for sveising av slitebelegg, eksempelvis slitasje metall mot metall. Stål med høyt karboninnhold anbefales en forvarming til forvarming 150 - 200°C.

OK WEARTRODE 50 (OK 83.50)

En lettsveist allround hardsveis-elektrode (50-60 HRC) som gir glatte strenger. Bruksområder jordbruk, skogs- og lastemaskiner.

OK NI-CL (OK 92.18)

Nikkelbasert elektrode beregnet for sveising av støpte detaljer i grått jern, seigjern og adusergods. Elektroden egner seg bl.a til fylling av støpefeil, sammenføyning av støpejern og sveising støpejern til stål.

RUSTFRI TRÅD FOR MAG OG TIG

OK AUTROD/ TIGROD 316LSi (OK AUTROD/TIGROD 16.32)

Kompakte tråder for sveising av rustfrie/syrefaste stål i 316 kvalitet.

OK AUTROD/ TIGROD 309MoL (OK AUTROD/ TIGROD 16.54)

Tråd for sveising av svart stål mot rustfrie/syrefaste stål.

SHIELD-BRIGHT 316L

Rutil rørtråd for sveising av rustfrie og syrefaste stål i de fleste sveiseposisjoner. NB! Shield Bright 316L Xtra, er det beste valget ved horisontal sveising.

* Ferdige **WPQR** som oppfyller **EN 1090-2**

I **ESABs Minisveisehåndbok** finner du hurtigguider for valg av riktig tilsettmateriale. Du finner også teknisk beskrivelse, spesifikasjon, artikkelnr. og forpackingsstørrelse. Kontakt din ESAB forhandler å få ditt eksemplar eller last den ned!

ESAB / esab.com



SORT TRÅD FOR MAG OG TIG

OK AUTROD 12.51* / OK TIGROD 12.64

Den mest vanlige kompakttråd for bruk på ordinære konstruksjonsstål og innen skipsbygging. Tilsvarende mekaniske egenskaper som f.eks. elektrodene OK 48.00/ OK 48.15, og rørtrådene OK Tubrod 14.12, OK Tubrod 14.13 og OK Tubrod 15.14

OK TUBROD 15.14 *

Rutil rørtråd med høy produktivitet i de fleste sveiseposisjoner. Beregnet for konstruksjonsstål og skipsstål kvaliteter med flytegrense opp mot 500 MPa. Utmerket for enside-sveising mot keramisk backing.

COREWELD 46 LS *

Metallpulverfylt rørtråd som gir minimalt med sprut og silisium-øyer, dermed reduseres etterbehandlingen til et minimum. Tråden tillater høye sveisehastigheter og gir høyere kvalitet, sammenlignet med solid MAG-tråd.

FILARC PZ 6138

Meget produktiv, rutil rørtråd som inneholder 1% nikkel som bidrar til gode slagseighetverdier ned til -60°. Gode referanser innen offshoreindustri og andre krevende applikasjoner.

CORESHIELD 15

Gassløs rørtråd for sveising av bl.a tynnplater i galvaniserte og ulegerte stål. Ø 0,8mm egner seg for godstykkelser fra ca. 1 - 5 mm. Sveises alltid på DC-.

OK TUBRODUR 60 G M (OK TUBRODUR 15.50)

Metallpulverfylt rørtråd for hardsveising uten beskyttelsesgass (55 - 62HRC). Bruksområder jordbruk, skogs- og lastemaskiner.

ALUMINIUM-TRÅD FOR MIG OG TIG

OK AUTROD/ OK TIGROD 5356 (OK AUTROD/ TIGROD 18.15)

De mest vanlige trådene for sveising av aluminiumlegeringer, spesielt for sjøvannsbestandig aluminium.

KERAMISK BACKING

Keramisk backing minimerer behovet for etterarbeid. ESABs backing har en markert senterlinje som gjør den enkel å montere. Lengde = 600mm, kan enkelt brytes i kortere lengder.

OK CONCAVE 13

Anbefales for kompakt tråd og metallpulverfylt rørtråd.

OK RECTANGULAR 13

Anbefales for slaggdannende rørtråder.

OK PIPE 9 /OK PIPE 12

Rund backing med diameter Ø 9 eller Ø 12 mm.

