

ND Water 4000 HHC

Vanddesinfektion

Anvendelsesområder:

- Vanddesinfektion

Til brug i:

• Vandhaner i husholdning	• Vandtrug
• Fabrikkers vandforsyningslinje	• Vandforsyning i laboratorier
• Vandforsyning i fødevarerproduktion	• Bryggeriers vandforsyning
• Skibe	• Tog
• Husdyr besætninger	• Alle mobile vandtanke



Beskrivelse:

UV-anlægget til vanddesinfektion monteres direkte på vandstrengen, enten lodret eller vandret. Enheden er udført i rustfrit stål med et indre kvartsglas, hvor pæren er monteret. Dette tillader udskiftning af pæren, uden at slukket for vandet imens. Al vedligehold kan foretages uden brug af værktøj. Forbindelse med clamps og med et hygiejnisk design.

Teknisk data:

• Produktnavn	ND Water 4000 HHC	• Buelængde	767 mm
• Anvendelse	Vand	• Total længde	900 mm
• Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering	• Total bredde	41 mm
• Omgivelsestemp.	10-40°C	• Total højde	41 mm
• Antal lamper	1	• Vægt	4 kg.
• IP	65	• UVC dosis*)	235 µW/cm ²
• Elektrisk Info	230 V – 90 W	• Kabinet	Rustfri stål 304

*) UVC-dosis er målt på 100 cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.

Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen. Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.