

Hængslede branddøre BS60

- Industri og køl

Godkendt til 60 minutter



DAN-doors hængslede branddøre kombinerer det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design og lever dermed op til levnedsmiddelindustriens høje krav.

Vores døre opfylder kravene i "Food-stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

DAN-doors – en verden af døre...

Hængslede branddøre BS60

- Industri og køl

Godkendt til 60 minutter

DAN-doors hængslede branddøre er godkendte i henhold til DS 1052.2.

I henhold til denne kan DAN-doors hængslede branddøre modstå 60 minutters brandtest. For kølerum er døren som standard udstyret med tætningsliste for køl samt en opskummingsliste, der forsegler døren i tilfælde af brand. For industri er BS-60 døren uden tætningsliste.

DAN-doors hængslede branddøre kan leveres i forskellige overflader i 1- og 2-fløjede udgaver.

Dørtykkelse

60 og 62 mm.

Dimensioner

Udføres efter kundeønske, dog max B 1100 x H 2200 for 1-fløjede branddøre samt max B 2200 x H 2200 for 2-fløjede branddøre.

Isoleringsmateriale

Uorganisk materiale med god isolerings-ejne.

Dørblad

Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller rustfri stål i slebet, cirkelpoleret eller mønstervalset udførsel. Rengøringsvenlig og høj hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm

1,0 mm (ved 60 mm dørtykkelse) og 1,5 mm (ved 62 mm dørtykkelse) rustfri med montagehuller og tilhørende af-dækningspropper. Karmen er isoleret med uorganisk materiale.

Tætningslister

Ved kølerum udført i siliconegummi, som er tilpasset brandkrav og godkendt

til levnedsmiddelbrug. Tætningslister kan skiftes uden brug af værktøj.

Hængsler

Rustfri stål med bronzebøsninger.

Håndtag

Greb samt langskilte i rustfri stål med bronzeleje. Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt for cylinder. Leveres standard med langskilte eller langskilte for låsecylinder.

Dørpumpe

Dørpumpe i kraftig udførsel tilpasset den enkelte dør. To dørpumper og synkronbeslag på 2-fløjede døre.

Opskummingsliste

Ekspanderende brandpastaliste – kun ved kølerum.

2-fløjede døre

Leveres med rustfri smækpaskvil på stående dørblad. Leveres med synkronbeslag for lukning af stående dør først samt ekstra dørpumpe på stående dørblad.

Ekstra udstyr

Dørtrin i rustfri stål, vandnæse til udvendige døre, cylinderlås samt sparkeplader i hhv. 300 eller 800 mm højde.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

DAN-doors a-s
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk



Retten til tekniske forbedringer forbeholdes
Juni 2010 - www.dan-doors.dk