

JEROS 950-960

Underbordsmodel

Smarter Thinking - Smarter Solutions



Lille i størrelse - Stor kapacitet

Kompakt og kraftfuld underbords-opvaskemaskine, designet til på et minimum af plads, at have stor kapacitet. Perfekt til barer, caféer, restauranter og forsyng.

Det attraktive design, gør integration af maskinen let og smagfuld i enhver butiksindretning og samtidig er maskinen ekstremt lydløs.

Maskinen yder et optimal vaskeresultat, med sit højteknologiske vaskesystem, og en sikkerhed for ensartet hygiejne.

Samtidig spares kostbar tid, og et minimalt energi-, vand-, samt sæbeforbrug opnåes.



Flere fordele:

- ✓ 60 / 40 / 24 kurve per time.
- ✓ Vaskeareal Model 950: H 415 x B 500 x D 500
Vaskeareal Model 960: H 415 x B 500 x D 600
- ✓ 4 vaskeprogrammer.
- ✓ Integreret selvrensprogram.
- ✓ Automatisk sæbedosering.
- ✓ Med integreret blødgøringsanlæg.
- ✓ Nedbringer driftsomkostningerne på energi, vand samt sæbe.








Dobbelt-sided konstruktion af rustfri stål AIS 304 med isolation. Støbt tank med runde hjørner. Afbalanceret og isoleret frontlåg med affjedring. 2 roterende vaskearme med 8 dyser hver og 2 slutskylllearme med 7 dyser hver, udført i rustfri stål, sikrer optimal vaskeresultat.

En temperaturspærre sikrer hygiejnesikkerhed.



Der findes
mange gode
grunde til at vælge
en JEROS opvasker!




-  Den stærke og robuste konstruktion i rustfri stål og den solide opbygning, har igennem mere end 50 års erfaring, garanteret en meget høj driftssikkerhed.
-  Det 85°C varme slus skyl med højtrykspumpe sikrer den kravspecifiserede hygiejne.
-  Standard: Justerbar vasketid med 4 forprogrammerede vaskecykluser på følgende minutter: 1:30 / 2:30 / 3:00 / 1 valgfri vasketid.
-  Selvrengøringsprogram således man ved endt arbejdsdag sikrer en komplet tømning og ren maskine.
-  Brugervenligt betjeningspanel med finger-touch.
-  Med indbygget blødgøringsanlæg til hårdt vand og automatisk sæbedosering.
-  Med maskinen følger: 1 tallerkenkurv, 1 universalkurv og 1 bestikkurv.

Uanset: Bager, konditor, supermarked, slagter, restaurant, Fast-food osv osv, JEROS kan tilbyde den rigtige maskine til ethvert behov.

Imødekommer HACCP og CE-krav.

Tekniske Data		950	960
Vaskevolumen	HxBxD	415x500x500	415x500x600
Automatisk sæbedosering		Inkl	Incl
Indbygget blødgøringsanlæg		Inkl	Incl
Varmegenvinding		Option	Option
Vaskeprogrammer	Antal	4	4
Vasketank indhold	Liter	11	11
Vaskevand temperatur	ca °C	55	55
Skyllertank indhold	Liter	6	6
Skylletid	ca sec.	20	20
Skyllervand temperatur	ca °C	85	85
Vandforbrug pr. vask	Liter	2,8	2,8
Vasketryk	Bar	1,6	1,6
Spænding (standard)	Volt+E/Hz	400 / PE / 50	400 / PE / 50
Tilslutningseffekt (standard)	kW	6,8	6,8
Dimension	HxWxD	820x600x600	820x600x700



JEROS A/S
Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: +45 6362 3913 www.jeros.com
Fax: +45 6262 3301 jeros@jeros.com

