

CleanAccess – Luftsluse med UVC

Sikker indslusning uden partikler



Anvendes som sluse til:

- Renrum
- Produktionslokaler
- Højstatusstalde
- Rene lagerrum
- Adgangssluser
- Tappehaller
- Opskæringsrum

Bruges til bl.a.:

- Personale
- Varer
- Materialer
- Værktøj

Effektiv mod:

- Partikler
- I kombination med UVC lys
 - Vira, bakterier, svampe



Til værktøj, forbrugsvarer og personale

CleanAccess	Bygges til ordre – op til truckstørrelse
Indvendige mål (cm) B x L x H	110 x 140 x 200 cm
Udvendige mål, cirka (cm):	160 x 150 x 230 cm
Godsstørrelse max (cm):	90 x 120 x 180 cm
Dyser / blæser:	24 dyser, 2 blæser
Standard forfilter & hepafilter:	2 / 2
UVC lys til desinfektion:	12 stk. fordelt på sider og top
Nødstop:	4 stk. placeret på hver side udvendigt og indvendigt
Rullebord til små artikler:	Rullebord i hygiejnisk design med to hylder
Behandlingstid:	120 sekunder giver en behandling på ca. 350 j/m ²
Dør:	Svingdør til venstre
Funktionstemperatur:	10°C til 40°C
Kabinet:	Rustfri stål 304
Levetid på UV pærer:	8.000 timer eller 3 år
Rengøring glas:	Årligt
Serviceinterval hepa:	½-1/1 årligt
Strømforbrug/tilslutning:	Ca. 2 kW/t, Tilslutning 380V, 16 amp

Desinfektionsgrad:

Her er taget udgangspunkt i desinfektionsgrad baseret på specifikt enterobakterier, salmonella og listeria. Her vil en behandling på 320 j/m². sikrer 99,99% effekt på alle tilgængelige overflader.

Funktionsmåde:

- Installer CleanAccess i sluse mellem urent og rent rum.
- Gå ind i slusen eller placer palle eller vogn med varer i slusen
- Luk døren og tryk på start i panelet.
- Luftdyser i kabinen "spuler" person eller varer med 20-25 m/s luft.
- Ved brug af UV i kabine, skal personale være fuldt tildækket.
- Snavset luft trækkes gennem filtersystem, hvorefter det recirkuleres.
- Døren åbner til ren side.
- Der er programmeringsfunktioner i kabine.
- Leveres plug and play, klar til indbygning.
- Nødstop åbner til uren side.



