

EARTHMAX SR 35

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD




IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se

EARTHMAX SR 35
RADIAL OTR TIRES



 EARTHMAX SR 35 är ett stålradialdäck med låg profil, avsett för midjestyrda dumptrar och hjullastare. EARTHMAX SR 35 har både utmärkt dragkraft och stabilitet. Det kraftiga stålbelästa höljet är utomordentligt pålitligt och tåligt mot revor och punkteringar. Däcket finns tillgängligt med en skärtålig gummiblandning som ger en mycket lång livslängd även under svåra förhållanden.



Radial

E-3/L-3

B

214

Technologies



Helt i stål



Blockmönster

Performance



Dragförmåga



Hög lastkapacitet



Komfort



Hållbarhet



Stabilitet

Ø 25"	Däckdimension	TYP	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN-MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG		
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rek.	Alt.	
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	180 B/193 A2	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-	
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	E-3	**	180 B	CRC	202	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-	
	650/65 R 25 (25/65 R 25)	TL	L-3	*	193 A2	CRC	-	635	1498	669	4493	39	19.50/2.5	-	
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3/L-3	**/*	190 B/202 A2	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0; 25.00/3.0	
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-3	**	190 B	CRC	223	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0; 25.00/3.0	
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	740	1601	715	4802	42	24.00/3.0	22.00/3.0; 25.00/3.0	
NEWSIZE															
Ø 29"	775/65 R 29	TL	E-3/L-3	**/*	195 B/206 A2	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0; 25.00/3.5	
	775/65 R 29	TL	E-3	**	195 B	CRC	220	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0; 25.00/3.5	
	775/65 R 29	TL	L-3	*	206 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0; 25.00/3.5	
	775/65 R 29	TL	L-3	**	213 A2	CRC	-	775	1752	787	5311	45	24.00/3.5	24.00/3.0; 25.00/3.5	
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3/L-3	**/*	203 B/214 A2	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.5	27.00/3.0; 28.00/3.5	
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-3	**	203 B	CRC	279	890	1860	816	5559	48	27.00/3.5	27.00/3.0; 28.00/3.5	
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-3	*	214 A2	CRC	-	890	1860	816	5559	48	27.00/3.5	27.00/3.0; 28.00/3.5	

CRC: Cut Resistance Compound



TYP (Slangtyp/Slanglöst); TKPH = ton-kilometer per timme*; Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets