


$$w_x = \sum_{i \in P} \eta(\chi, i) \pi_j.$$

Anarobe låsevæsker til gevind- og lejesikring

Diatom AS



Permabond
Engineering Adhesives

Sikring af:
Gevindsamlinger
Aksel/ navforbindelser
Montage af lejer



Låsningen er meget afhængig af metaltypen, overfladens beskaffenhed og spillerummet mellem emnerne. Som udgangspunkt skal overfladen være så ren som muligt og spillerummet skal være lille.

For løsning af specifikke opgaver, vejledning eller yderligere information, anbefaler vi at kontakte Diatom, eller benytte applikationsskemaet på www.diatom.dk

BEHOV	LØSNING	BESKRIVELSE
Hurtig hærdende - Svag låsesikring	Permabond A1042	BLÅ 50 ml. - 200 ml.
Hurtig hærdende - Mellem låsesikring	Permabond A1044	HVID 50 ml. - 200 ml.
Hurtig hærdende - Stærk låsesikring	Permabond A1046	GRØN 50 ml. - 200 ml.
Svag låsesikring	Permabond A011	RØD 50 ml. - 200 ml.
Mellem låsesikring	Permabond A130	BLÅ 50 ml. - 200 ml.
Meget stærk låsning	Permabond A134	GRØN 50 ml. - 200 ml.
Penetrerende låsevæske	Permabond A126	GRØN 50 ml. - 200 ml.
Stærk låsning / Temperaturer til 230°C	Permabond HH131	ORANGE 50 ml. - 200 ml.
Høj temperatur lejesikring	Permabond HM165	GRØN 50 ml. - 200 ml.
Efter-låsning (dobbelt UV-hærdning)	Permabond A1062	GRØN 50 ml. - 200 ml.
Hurtig hærdende - chromatiserede overflader	Permabond HM135	GRØN 50 ml. - 200 ml.
Partikelfyldt til reparation af lejhuse	Permabond HH167	SØLV 50 ml. - 200 ml.