

Sopvals Ysta SV 210 - 290 HB



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Flytlägesfäste
- 3 justerbara stöd hjul
- Sicksackborst

Hydraulisk sopvals från Padagas med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Wille, Volvo BM-lastare). Flytlägesfäste gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. 600 mm miljövänliga polypropylen sicksackborstar, mekanisk inställning av borstvinkeln, 3 st justerbara stöd hjul, LED-sidolampor samt inbyggd säkerhetsventil för tömning av uppsamlarboxen är standard. Vid tömning av uppsamlarboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på sidan av boxen. Hydrauliken är seriekopplad så att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behövs för drivning av sopvals, sidoborste och hydraulisk tömning. Hydraulkopplingar ingår ej.

Beskrivning	SV 210HB	SV 250HB	SV 290HB
Arbetsbredd (m)	2,1	2,5	2,9
Total bredd exkl. sidoborste (m)	2,38	2,78	3,34
Höjd exkl. fästкроkar (m)	1,02	1,02	1,02
Längd exkl. fästкроkar (m)	2,13	2,13	2,13
Vikt exkl. fäste, sidoborste och vattentank (kg)	535	620	700
Borst Ø (mm)/antal (st)	600/42	600/50	600/58
Antal oljemotorer/Oljebehov (l/min), vid 200 Bar	1/40-60	1/40-60	2/60-80
Max kont. oljeflöde (l/min)/Oljetryck (Bar)	75/210	75/210	150/210
Volym uppsamlingsbox (l)	367	437	507
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning

Fäste inkl. flytläge som t.ex. Schäffer, L20, L30, Euro, Trima, Kramer, Atlas, Stora BM, Wille

Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon- alt. stålborst)

Vattensystem komplett med 1 tank (150 l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24 V)

Hydraulisk uppfällning av sidoborste (kräver 1 st extra hydrauluttag)