



## CleanAccess - Luftsluse

### Anvendelsesområder:

- Sikker indslusning uden partikler

Til brug i:	
• Renrum	• Adgangssluser
• Produktionslokaler	• Tappehaller
• Højstatusstalde	• Opskæringsrum
• Rene lagerrum	

### Enhedsbeskrivelse:

Slusen er bygget i rustfri stål med to døre. Dørene kan kun åbnes enkeltvis, hvilket sikrer at der aldrig kan komme forurening fra et område til et andet.

CleanAccess lufteslusen behandler emnet med en luftstyrke på op til 25 m/sek.

Slusen leveres med nødstop. Ved aktivering åbnes døren til uren side.

CleanAccess bygges til ordre.



### Teknisk data:

Type & fabrikat	CleanAccess luftsluse		
Indvendige mål b, l, h	90 x 120 x 200 cm	Dør	Svingdør
Udvendige mål b, l, h	140 x 130 x 220 cm	Funktionstemperatur	10°C til 40°C
Godstørrelse max	1 person	Kabinet	Rustfri stål 304
Dyser/ blæser	22 dyser, 2 blæsere	Levetid på UV-pærer	Ikke installeret
Forfilter & hepafilter	2/2	Serviceinterval hepa	1/2 – 1 årligt
Nødstop	4 stk.	Tilslutning	380 V, 16 amp
Behandlingstid	30-200 sekunder		

---

**Andre sluser:**

- CleanAccess med luft og UVC
- CleanAccess Cargo
- CleanBox 400, 600, 800

Enheder for andet brug: overfladedesinfektion, vanddesinfektion, luftdesinfektion aktive og passiv.

---

**Advarsel:**

Beskyt øjne mod luftspulingen fra dyserne i luftslusen.