



Komfortabel og kraftig stige



Brandgodkendt EN13501-2



Hvidmalet gerigter i smig



# DOLLE REI 45 (BD)

## EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

### R - Resistance

Bæreevne under brand

### E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

### I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

**0.96**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,96 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
0,60 W/(m<sup>2</sup>K)



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



REI 45 brandgodkendt  
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- > Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver flot finish.
- > Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- > God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.

## SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering  
Ikke-brændbar vand-  
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -  
lukket trappe: 58,8 cm



Stigehøjde uden arm -  
lukket trappe: 36,5 cm



Karm: Fyrretræ  
Højde: 19 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med 12 trin i  
bøgetræ inkl. plastikfodder




Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 × 3 mm



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger




1	Varenr.	916511	916612	916712
	DB-nr.	2054974	2054975	2054995
	Udvendige karm mål	54 × 113 cm	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål	55 × 115 cm	60 × 120 cm	70 × 120 cm

2



Lofthøjde inkl. fodder  
v/70°: 281,4 cm

3



Udladning v/70°:  
126,4 cm

4



Udklapning v/70°:  
159,9 cm fra bagkant  
af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 8,3 cm  
Materiale: Fyr/bøg

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	709920	1990412
<b>Rød håndliste</b> (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	908902	1855729
<b>Topkarm</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	707475	1947360
<b>Topkarm</b> (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-plade	707575	2050074
<b>Toplåg</b> (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren	707075	1947359