

Båndsawe type BS G

Kapema A/S

Best
Price

Katalog 2016



BS 180G



BS 280G



BS 215G

BS-180 G er en solid maskine i støbejern til den professionelle bruger. Nedsænkning af savbuen via trinløs regulerbar hydraulik./drøvleventil. Automatisk stop ved gennemført savning, styring af savebånd med kuglelejer, spånborste til rengøring af klinge. Skruestik med hurtigfastspænding og indbygget kølevandsanlæg i sokkel. Gearingsssvingbar 0 – 45°.

BS-215 G & BS-280 G er solide kvalitetsmaskiner til den professionelle bruger. Solid konstruktion i støbejern med indbygget kølevandsanlæg i understel. Hurtigspænde skruestik, anslag og automatisk stop er standard. 2-hastighedsmotorer for optimal savning i alle materialer. Hurtig låse system og skala ved gearing af savbuen. BS-280 G er udstyret med trinløs regulerbar hydraulik./drøvleventil for nedsænkning af savbue.

Tekniske data		BS 180G	BS 215G	BS 280G
Artikel nr		17910	17912	17914
Savekap. rund 90°	mm	180	150	220
Savekap. firkant 90°	mm	180 x 260	200 x 120	250 x 155
Savekap. rund 45°	mm	105	120	160
Savekap. firkant 45°	mm	120 x 105	130 x 90	160 x 110
Savekap. rund 30°	mm	-	-	100
Savekap. firkant 30°	mm	-	-	80 x 95
Båndhastighed	m/min.	39, 66 & 82	40 – 80	40 – 80
Bånddimension	mm	2362 x 19 x 0,8	2060 x 20 x 0,9	2450 x 27 x 0,9
Motor	kw	0,75	0,6 – 0,8	0,75 - 1,1
Vægt	kg	180	212	254