

ULV

Koldtågemaskiner

ULV KOLDTÅGEMASKINER

Disse effektive og kompakte koldtågemaskiner er på trods af deres størrelser uhyre effektiv. Vores kompakte koldtågemaskiner anvendes hovedsageligt til påførelse af desinfektionsmidler med biocider. Maskinen genererer en koldtåge dannet af ultra små dråber med BioCid der kommer ind alle steder.

Effektiv ved større rum og arealer som fx. storkøkkener, sportshaller, staldfaciliteter, transportmidler, skibe mv.

PRIMÆRE FUNKTIONER VED KOLDTÅGEMASKINERNE ER:

- Yderst effektiv applikations maskine.
- Justerbar skulderrem.
- Kan fylde et rum på ca. 100m³ på under 1 minut*.
- Kompatibel med alle Desinficerings produkter fra BioGroup.
- Let at bruge.
- Omkostningseffektivt.
- *Gælder for K400 og K600.

Koldtågemaskiner	DC20	K150	K400	K600
Tank kapacitet	2,0 L	1,5 L	4,0 L	6,0 L
Strøm (batteri)	12V	230V	230V	230V
Motor	LG electronics	Samsung 560W	Samsung 1250W	Samsung 1250W
Flow	10 - 20 LPT	15 - 30 LPT	60 LPT	60 LPT
Dråbe/aerosol størrelse	3 - 30 mikron	5 - 30 mikron	5 - 50 mikron	5 - 50 mikron
Net vægt	3,0 kg	1,5 kg	3,5 kg	4,7 kg
Dimensioner (L x H x B)	47 x 24 x 20 cm	50 x 25 x 20 cm	52 x 30 x 16 cm	62 x 31 x 17 cm

ULV KOLDTÅGEMASKINER



K150

Takket være sit kompakte design er denne fogger ideel til sprøjtning i mindre rum, herunder husholdningsområder samt madlavningsområder, bil klargøring og kontorer. Derudover kan strømmen halveres, hvilket reducerer lydniveauet, hvilket er ideelt til hospitaler, plejehjem og skoler.



K400 OG K600

En af de mest kraftfulde og holdbare ULV-maskiner af dens størrelse på markedet, K400 og K600 er udstyret med et nyt luftindtag, der reducerer kerne temperaturen på foggeren med 28% og forbedrer dens ydeevne under lange arbejdsvilkår.

Monteret med en ny større 4 liter tank og vores eksklusive 1250 Watt Samsung motor, kan denne fogger producere en kraftig strømningshastighed mellem 30-60 LPH og kan nemt dække et areal på 100 m² på mindre end et minut.

Med en justerbar dråbestørrelse på mellem 5-50 mikrometer og sprøjteafstand på op til 8 meter i en vinkel på op til 80 °, vil denne fogger kunne udføre de mest krævende job med lethed.



DC20

DC20 ULV fogger er udviklet med det nyeste inden for batteriteknologi og er specielt designet til at producere op til 40 minutters kontinuerlig tågetid med kun 3 timers opladningstid som standard.

Funktionerne omfatter en 2L-tank, avanceret 12V-DC-motor fra LG electronics, to hastighedskontrol og en justerbar dyse, der producerer dråbestørrelser mellem 5-30 mikron.

Takket være det kompakte design er denne fogger ideel til sprøjtning i mindre rum, herunder husholdninger samt som madlavning områder, bil valets og kontorer. Derudover kan strømmen halveres, hvilket reducerer lydniveauet, hvilket er ideelt til hospitaler, plejehjem og skoler.





Forhandles af:

BioSan Nordic - Ejby Mosevej 5 - 2600 Glostrup - Danmark

Telefon: +45 82 30 67 17 - www.biosan.bio