




Kantbeskyttelse

Flexiform G51P PE kantbånd

Flexiform kantbeskyttelse anvendes til beskyttelse af kabler og ledninger der føres gennem huller med skarpe kanter.

Egenskaber og fordele

- Meget fleksibel
- Anvendes nemt og sikkert uden lim
- Effektiv beskyttelse
- Flexiform G51P af polyethylen er en generel anvendelig kantbeskyttelse
- Flexiform G51N af PA6 giver god resistens mod slid
- Flexiform G51T af PTFE giver fremragende beskyttelse mod høje temperaturer og kemikalier



Flexiform kantbeskyttelse



Optimal beskyttelse af kabel og ledninger ved skarpe kanter.

MATERIALE	Polyethylen (PE)
Driftstemperatur	-30 °C til +80 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 HB



TYPE	Plade-tykkelse	B (W)	B (W2)	H (H)	H (H2)	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillings-nr.
G51PAA	0,4 - 0,9	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	Natur (NA)	25 m	4031026243245	251-10009
G51PA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	Natur (NA)	25 m	5022660006180	251-10109
G51PB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	Natur (NA)	25 m	5022660006210	251-10209
G51PC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	Natur (NA)	25 m	5022660006241	251-10309
G51PD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	Natur (NA)	25 m	5022660006272	251-10409
G51PE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	Natur (NA)	25 m	5022660006289	251-10509
G51PF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	Natur (NA)	25 m	5022660006937	251-10609
G51PG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	Natur (NA)	25 m	5022660006944	251-10709
G51PH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	Natur (NA)	25 m	5022660006692	251-10809

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Flexiform kantbånd indeholder ikke lim og kan derfor ikke monteres udendørs.




Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-377





Kantbeskyttelse for udskårne sektioner

Flexiform G51T kantbeskyttelse PTFE



Flexiform kantbeskyttelse

MATERIALE	Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Driftstemperatur	-60 °C til +260 °C, kortvarig +350 °C
Flammehæmmende egenskaber	Iht. UL94 V0




TYPE	Plade-tykkelse	B (W)	B (W2)	H (H)	H (H2)	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillings-nr.
G51TA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	Natur (NA)	3 m	5022660486166	251-30109
G51TB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	Natur (NA)	3 m	5022660114311	251-30209
G51TC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	Natur (NA)	3 m	5022660486197	251-30309
G51TD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	Natur (NA)	3 m	5022660486203	251-30409
G51TE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	Natur (NA)	3 m	5022660006678	251-30509
G51TF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	Natur (NA)	3 m	5022660486210	251-30609
G51TG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	Natur (NA)	3 m	5022660486227	251-30709
G51TH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	Natur (NA)	3 m	5022660486234	251-30809

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Flexiform kantbånd indeholder ikke lim og kan derfor ikke monteres udendørs.

Kantbeskyttelse

Flexiform G51N kantbeskyttelse polyamid 6



Flexiform kantbeskyttelse

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-60 °C til +95 °C
Flammehæmmende egenskaber	Iht. UL94 HB



TYPE	Plade-tykkelse	B (W)	B (W2)	H (H)	H (H2)	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillings-nr.
G51NA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006821	251-21109
G51NB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006791	251-21209
G51NC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006845	251-21309
G51ND	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006869	251-21409
G51NE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660485961	251-21509
G51NF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660006883	251-21609
G51NG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660485978	251-21709
G51NH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Natur (NA)	25 m	5022660194672	251-21809

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Flexiform kantbånd indeholder ikke lim og kan derfor ikke monteres udendørs.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

