

First fræsemaskine type LC1-1/2 VS

Kapema A/S

Best
Quality

Katalog 2018



Maskinen leveres standard med:

- Motoriseret tilspænding på X,Y og Z-akse
- 3-akset Sino digital udstyr
- Pneumatisk værktøjsantræk
- Fræsehoved svingbart
- Automatisk smøreanlæg
- Kølevæskeanlæg
- Dynamisk balanceret
- Halogenbelysning
- Værktøj
- Hærdede og slebne føringer

Svingbart fræsehoved
+ / - 90°

3-akset Sino digital udstyr

Motoriseret X, Y og Z-akse

Variabel spindelhastighed 50-3750 omdr/min.

Tekniske data		LC1-1/2
Artikel nr		17650
Bordplan	mm	1067x230
Bordvandring X-akse	mm	762
Bordvandring Y-akse	mm	305
Bordvandring Z -akse	mm	406
Pinolvandring	mm	127
Tilspænding	mm/o	0,04 ; 0,08 ; 0,16
Variabel spindelhastighed	Omdr/min	50 - 3750
T-spor		3 stk / 16 x 30mm
Spindelkonus		ISO 30 (Opt. ISO 40)
Fræsehoved		90° svingbar Højre/Venstre 45° Tiltbar Frem/Tilbage
Spindel til bord	mm	0 – 469
Bordbelastning	kg	200
L X B X H	mm	1600 x 1467 x 2100
Motor	kw	1,5
Vægt	kg	1010