

# RIDEMAX IT 697 (M+S)

**BKT**

GROWING TOGETHER

## PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE  
**GRIPEN**<sup>®</sup>  
**WHEELS**

036-307500  
order@gripenwheels.se  
shop.gripenwheels.se  
www.gripenwheels.se



Radial



# RIDEMAX IT 697 (M+S)

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX IT 697 M+S motsvarar bäst behoven för traktorer i det moderna jordbruket under vintertid. Det är perfekt till transporter och kommundillämpningar. Det här vinterdäcket för traktorer ger enastående grepp i all verksamhet på vägar med is och snö, utan behov av snökedjor. Tack vare mönsterspären och det starka däckhöljet kan en traktor köras med maximal stabilitet, även i hög hastighet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.

## Technologies



Hög hastighet



Starkt däckhölje



Större avtryck



Blockmönster

## Performance



Vägorienterat



Is och snö



Hållbarhet



Stabilitet



Bränsleekonomi



Tung

Ø 24"	Däckdimension	LI/SS	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
	460 / 70 R 24 IND	157A8 / 152D	DW 15 L	DW14 L ; DW 16L	465	1254	571	3772	600	STD
Ø 28"	480 / 65 R 28 IND	149 D / 154 A8	DW 15 L	-	480	1335	615	4088	650	STD
	540 / 65 R 28 IND	155 D / 160 A8	W 16 L	W 18	530	1413	642	4276	675	STD
	600 / 65 R 28 IND	165 A8 / 160 D	W 18 L	DW 20 B	591	1491	684	4509	700	STD
Ø 30"	540 / 65 R 30 IND	156 D / 161 A8	W 16 L	W 18	530	1464	672	4445	700	STD
	600 / 70 R 30 IND	166 D / 171 A8	DW 18 L	DW 20 B	600	1600	688	4820	750	STD
Ø 38"	600 / 65 R 38 IND	166 D / 170 A8	DW 18 B	-	590	1745	795	5315	825	STD
	650 / 65 R 38 IND	170 D / 175 A8	DW 20 B	DW 18 L	645	1811	823	5514	875	STD
	650 / 85 R 38 IND	178 D / 183 A8	DW 23 B	DW 20 B ; DW 21 B	709	2071	974	6280	975	STD
	710 / 70 R 38 IND	177D / 182A8	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	900	5950	925	STD
Ø 42"	650 / 65 R 42 IND	171 D / 176 A8	DW 20 B	DW 18 L	645	1920	880	5869	925	STD
	710 / 70 R 42 IND	180 D / 185 A8	DW 23 B	-	716	2068	926	6264	975	STD

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/LSS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; SRI = Rullningsradie