

Industridøre – Standard



DAN-doors' nyeste industridøre giver kunden mulighed for at investere i langtidsholdbare løsninger, der på sigt kan give konkurrencefordele, grundet deres høje standard.

Industridøre – Standard

DAN-doors' nyeste industridøre giver kunden mulighed for at investere i langtidsholdbare løsninger, der på sigt kan give konkurrencefordele, grundet deres høje standard. Fordele som blandt andet er lavere energiforbrug, flydende arbejdsgange samt færre omkostninger til genkøb og vedligeholdelse.

Dørene er isoleret med rockwool, og kan leveres i 1- og 2-fløjede, og kan produceres i adskillige overflader som fx rustfri stål AISI 304, Syrefast rustfrit stål 316, samt malet i en given RAL farve. Dørene kan bruges som både facadedøre, og som indvendige døre. Dørene kan fås med en U-værdi på 1,2 W/m² x K.

Dørtykkelse

62 mm.

Dimensioner

1-fløjede: B 1415 mm x 2932 mm H /

2-fløjede: B 2864 mm x 2932 mm H

Isoleringsmateriale

Rockwool eller PIR.

Dørblad

Fås i forskellige rustfrie overfalder, RAL og plastisol.

Karm

1,5 mm Rustfri stål eller galvaniseret

Tætningslister

Udstyret med EPDM røgtætninger.

Hængsler

Rustfri stål.

Håndtag

Greb samt langskilte i rustfri stål med bronzeleje. Leveres standard med langskilte eller langskilte for låsecylinder.

2-fløjede døre

Leveres med manual smækpaskvil for stående dørblad.

Indbrudssikring

Kan tilbydes som indbrudssikker RC3 dør iht. EN-1627

Ekstra udstyr

Kan fås med sparkeplader, vinduer, vandnæse, dørpumpe, dørtrin og komplet automatik.

DAN-doors 
INTELLIGENT SOLUTIONS



We reserve the right to make technical improvements
December 2017 - www.dan-doors.com

DAN-doors a-s
Industrivej 19, Stilling
8660 Skanderborg
Danmark

Tlf.: +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk