

## DC 3900a eco

### Til store støvmængder

DC 3900a eco har to kraftige, 1-fasede motorer. DC 3900a eco er velegnet til industriens krævende rengøringsopgaver. Takket være den høje cyklon, filtersystemet og de kraftige motorer kan DC 3900a eco klare meget store mængder af fint støv som f.eks. støv fra skæring, svejsning og slibning. DC 3900a eco er udrustet med en 40 liter stålsånd, som gør den ideel til opsamling af skarpe emner som f.eks. metalspånere. Stålsånden på DC 3900a eco kan udrustes med plastsæk. DC 3900a eco leveres med antistatisk rengøringsudrustning.

#### DC 3900a eco leveres med

- Antistatisk sugeslange, Ø50 mm, 5 m (art.nr. 2013)
- Slangekoblinger (art.nr. 2107 og 2129)
- Gulvmundstykke, 500 mm bredt, aluminium (art.nr. 7238)
- Stålrør, Ø50 mm (art.nr. 7265)
- Beholder, 40 l (art.nr. 40070)
- Finfilter, polyester (art.nr. 42025)
- HEPA-mikrofilter, H13, cellulose/glasfiber (art.nr. 42024)

#### Tekniske data

230 V, 50 Hz

Vægt: 38 kg

Luftmængde ved åbent indløb: 320 m<sup>3</sup>/t

Max. undertryk: 25 kPa

Effektforbrug: 2.600 W

Lydniveau: 70 dB(A)



Art.nr.	Betegnelse
132000	DC 3900a eco komplet

### Filtertyper

#### Finfilter cellulose

Standardfilter af høj kvalitet med meget stor udskilningsgrad. Filteret er epoxyimpregneret for at øge modstanden mod fugt og andre emner.

#### Finfilter polyester

Høj kvalitetsfilter, som kan tåle de fleste emner. Velegnet til våde miljøer, f.eks. i bearbejdningsindustrien, hvor der bruges skærevæsker m.v.

#### HEPA-mikrofilter

På mange modeller monteres et separat mikrofilter efter finfilteret. Mikrofilteret er fremstillet i glasfiber og har et støttelag af cellulose. Udskilningsgraden på 99,995% EN 60335 sikrer, at selv de mindste partikler udskilles.



Art.nr.	Betegnelse	Konstruktion	Materiale	Overflade m <sup>2</sup>	Klassifikation	Max. temp.
42026	Finfilter	Plisseret	Cellulose, epoxyimpregnering	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42026ST	Finfilter, 24 stk.	Plisseret	Cellulose, epoxyimpregnering	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	80°C
42025	Finfilter	Plisseret	Polyester	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	130°C
42025ST	Finfilter, 24 stk.	Plisseret	Polyester	1,8	IEC EN 60335-2-69 Del 1	130°C
42024	HEPA-mikrofilter	Plisseret	Cellulose/glasfiber	1,5	HEPA H13	80°C
42285	Plastsække, rulle med 10 stk.					

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer