

Grensåg GreenTec LRS 2002/2402



Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:

- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 21 cm

En mycket stark och effektiv grensåg med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 21 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 490-600 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll.

Grensågen passar på Scorpion släntklippare, redskapsarm HXF och andra släntklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kan även monteras på andra bärare som t.ex. grävmaskin och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren.

Grensågen kan levereras med två olika storlekar på hydraulmotorn, 50 eller 85 l/min, anges vid beställning.

Beskrivning	LRS 2002	LRS 2402
Arbetsbredd (m)	2,0	2,4
Vikt (kg)	198	240
Oljemängd (l/min) vid max 18/150 Bar	50/85	50/85
Sågkapacitet (cm)	0-16	0-21
Arbets hastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	4st (Ø 490)	4st (Ø 600)
Övertrycksventil	Standard	Standard

Extrautrustning

Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående

90° hydraulisk vridled (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag)

Snabbkoppling hydraulisk/mechanisk (per set)

Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.