

DANspeed

Rulleporte AR0031L – Lav model



Som alle DAN-doors produkter bærer DANspeed rulleporten det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejdning og gedigen håndværksmæssig udførelse med et elegant og tidløst design.

DANspeed

Rulleporte AR0031L – Lav model

DAN-doors' automatiske rulleport AR0031L er en yderst moderne løsning, der i kraft af sin lave konstruktion er specialdesignet til områder, hvor der er lavt til loftet. AR0031L er udstyret med en 2 mm kraftig panseret dug, der fungerer som den perfekte kuldebryder og sørger for at holde den kolde luft inde i kølerummet i den daglige drift. Rulleportens åbne- og lukkehastighed sikrer en optimal og sikker logistik på pladsen, og den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener ved træk, støv og støj. AR0031L kræver et minimum af vedligehold, hvilket sikrer, at kunden ikke skal bruge unødige ressourcer på at vedligeholde rulleporten. Rulleporten leveres som standard med en åbnehastighed på 1,6 m/sek. og en lukkehastighed på 0,6 m/sek.

Dimensioner

Max. B 3000 x H 2700 mm.

Dørblad

2 mm panserdug m. rustfri bom
– fås i flere forskellige farver.

Føring af portdug

Tvangsstyret ved hjælp af bundbom med styr i karmben. Portdugen holdes stram af dugens egenvægt samt bundbommens vægt.

El-automatik

Leveres med programmerbar DANspeed automatik. Automatikdelen monteres på væg ved siden af karm. Porten leveres med alt ledningsarbejde klar til tilslutning til 1 x 230V 50/60 Hz. Porte over 10 m² skal tilsluttes 3 x 400V 50/60 Hz. El-styringen tilstræbes placeret på samme side som porten.

Sikkerhed

Kantsikring i dugens bundskinne sikrer, at porten under lukning stopper og returnerer, hvis den møder modstand. Desuden er der indbygget fotocelle i begge karmben i 250 mm højde. Motoren er forsynet med indbygget nød-håndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, således at portdugen kan rulles manuelt op. Kan også leveres med nødstrømsanlæg. Desuden er rulleporten forsynet med påkørsels-sikring indbygget i bom.

Manøvreudstyr

2 stk. trykpaneler med nødstop (standard). Mulighed for truckkontakter, radiostyring og radar m.m. som ekstra udstyr.