

Sandspridare Ysta´ SP 1500 - 3000



Användningsområde:

- Vägar
- Parkeringar
- Gång- och cykelbanor

Produktfördelar:

- Godstjocklek
- Sprider sand, stenflis och salt
- Omrörare
- Skyddsgaller, öppningsbart

Sandspridare från Padagas för torrt material. Ysta valsspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med självlastande 3-punktsfäste bak, i frontlyften på traktor, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan valsspridaren sänkas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Materialet silas genom öppningsbara skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar. Därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals, hastigheten på utmatarvalsen kan regleras steglöst via den monterade flödesventilen. En fjäderbelastad gummiduk trycks mot utmatarvalsen och trycket justeras med ett handtag på sidan av sandspridaren. Levereras med öppningsbara skyddsgaller över rotern samt mängdfördelarventil för reglering av rotorhastigheten. Hydraulkopplingar ingår ej.

Alla våra Ysta´ snöredskap är blästrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning	SP 1500	SP 2000	SP 3000
Arbetsbredd (m)	2,36	2,36	2,36
Volym (l)	1 500	2 000	2 900
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	623	741	804
Godstjocklek (mm)	6	6	6
Yttermått exkl. fäste, bxlxh (cm)	262x123x102	262x145x132	262x145x152
Rotordiameter (mm)	133	133	133
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Oljebehov (l/min) Max 60 l	25-40	25-40	25-40
Mängdfördelarventil (Max 45 l/min/180 Bar)	Standard	Standard	Standard
Pris	42 900 SEK	47 900 SEK	51 800 SEK
Extrautrustning			
3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för 1500 l			8 900 SEK
3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för 2000-3000 l			11 900 SEK
Övriga fäste som t.ex. Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat			4 000 SEK